

## Ключи для внутренних колонковых труб



Фрикционный ключ RIDGID® для внутренних колонковых труб (для буровых штанг) разработан сборки и разборки составных плунжеров буровых штанг, обеспечивая прочный захват без деформирования и повреждения поверхности трубы. Существующие модели подходят для компонентов колонкового набора типа В, N, H и P.

- Сменные щеки с карбидовым покрытием обеспечивают лучший захват трубы при минимальном повреждении поверхности колонковой трубы.
- Сменные щеки значительно продлевают срок службы ключа.
- Пружина двойного кручения предотвращает расцепление и позволяет задействовать храповый механизм одной рукой.
- Оптимизированная длина рукояти для обеспечения высокого крутящего момента.
- Пальчиковые соединения ограничивают полное открытие ключа для более удобного использования.

Модель ключа	Размер ключа		Размер труб		Размер упаковки (В*Д*Ш), мм	Вес,
	Общая длина, мм	Длина рукоятки, мм	Типоразмер	Внешний диаметр, мм		
<a href="#">WLB-IT</a>	500	370	В	42,9	73*533*143	2,79
<a href="#">WLN-IT</a>	500	370	N	55,7	83*559*146	3,1
<a href="#">WLH-IT</a>	610	450	H	73,1	87*619*183	4,9
<a href="#">WLP-IT</a>	660	450	P	95,3	95*670*229	6,15

Модель