

Трубогибы рычажные с храповым механизмом

Трубогибы рычажные с храповым механизмом

Для гибки стальных труб (до 1/8" толщина стенки), трубок из нержавеющей стали (до 3/32" толщиной стены) и труб из неотожженной меди (типы К и L).

Изгиб до 180°. Нет необходимости отжигать трубы или использовать трубы специальной закалки.

Усилие, необходимое для изгиба трубок, сведено к минимуму.

Дюймовые и метрические размеры.



| Модель № | Размер трубы, дюймы | Внешний диаметр трубы, мм | Радиус гiba, дюймы | Радиус гiba, мм | Вес, кг |
|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 358 | 5/8" | 16 | 3" | 76 | 3.25 |
| 368 | 3/4" | 19 | 3 3/4" | 95 | 6.25 |
| 378 | 7/8" | 22 | 3 3/4" | 95 | 6.25 |

| Модель | Цена с НДС | Артикул |
|---|------------|---------|
| 358 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 5/8" | 77 929р. | 35170 |
| 368 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 3/4" | 120 772р. | 35175 |
| 378 трубогиб рычажный с храповым механизмом для трубок 7/8" | 56 451р. | 35180 |