

К-400 Прочистная машина барабанного типа



Диапазон применения до 4" (ДУ 100 мм/ 110 мм внешн. диам):

- используя спирали 3/8" (10 мм) IW - трубопроводы от 1 1/2" (ДУ 40 мм) до 3" (ДУ 75 мм) на длину до 30 м.
- используя спирали 1/2" (12 мм) IW - трубопроводы от 3" (ДУ 75 мм) до 4" (ДУ 100 мм) на длину до 23 м.

Емкость барабана:

- 30 м спирали 3/8" (10 мм) IW
- 23 м спирали 1/2" (12 мм) IW

Область применения: раковины, туалеты, писсуары, трапы и водосточные трубы.

Характеристики:

- Реверсивный двигатель 360 Вт, 230 В.
- Скорость вращения спирали -165 об/мин.
- Устройство автоподачи (доп.)
- Использует спирали IW (интегрально скрученные), эти спирали специально разработаны для снижения риска скручивания спирали
- Новый ограничитель момента вращения останавливает вращение барабана если насадка застревает при прочистке засора.
- Ограничитель предотвращает потенциальное закручивание спирали и предупреждает оператора о возникновении затора.
- Пневматический ножной выключатель.
- Встроенное шасси с колесами обеспечивает легкую транспортировку на место работы и обратно. Надежные литые резиновые колеса легко перемещаются по неровностям и вверх по лестнице.
- Встроенная телескопическая рукоятка обеспечивает удобное положение рукоятки во время транспортировки. Рукоятка фиксируется в нижнем положении во время операции прочистки сточного трубопровода, обеспечивая дополнительную устойчивость и малое место для установки машины, когда лезвие насадки входит в засор, ограничивает возможное перекручивание спирали в барабане и указывает оператору на момент попадания насадки в засор.
- Спираль с твердым сердечником – применяется спираль с

твердым сердечником 3/8" или усиленная редковитая спираль (IW) с твердым сердечником 1/2", обладающая жесткостью и стойкостью к перекручиванию. Спирали определенного диаметра выпускаются разной длины, и для них используются различные быстросъемные насадки RIDGID®.

- Устройство автоподачи AUTOFEED® – устанавливается как дополнительная принадлежность. Эта патентованная автоматическая система подачи спирали продвигает спираль в канализационный трубопровод. Система AUTOFEED® изменяет направление подачи на обратное, и спираль возвращается в барабан.

Модель	Цена с НДС	Артикул
К-400 С-32 IW машина для чистки труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм)	120 111р.	27028
К-400 С-45 IW машина для чистки труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм)	123 045р.	27033
К-400 С-32 IW AF машина для чистки труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм) с автоподачей	154 009р.	28098
К-400 С-45 IW AF машина для чистки труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм) с автоподачей	156 291р.	28103