

## Ручная двухскоростная дрель до 10 мм в кейсе (BOP 10-2 SET)



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность, Ватт    | 500                   |
| Эффективная мощность, Ватт                 | 270                   |
| Скорость вращения под нагрузкой, об/мин    | 0 - 460 / 0 - 1350    |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 0 - 700 / 0 - 2250    |
| Кабель с штекером, м                       | 5                     |
| Вес, кг                                    | 2,0                   |
| Диаметр сверла (сталь), мм                 | 10/8                  |
| Диаметр сверла (легкие сплавы), мм         | 16/10                 |
| Диаметр сверла (дерево), мм                | 35/20                 |
| Нарезание резьбы, М                        | M10                   |
| В цену входят:                             | Дрель, рукоятка, кейс |
| Цена с НДС                                 | 63 390р.              |
| Артикул                                    | 72055461000           |

### Особенности

Универсальная двухскоростная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в обычной и нержавеющей стали.

### Особенности:

- Механический двухскоростной редуктор для оптимального регулирования количества оборотов для различных применений.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон для удобной замены инструмента.
- Металлический корпус редуктора.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Прецизионный металлический сверлильный патрон.

- Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- Высокая точность вращения без радиального биения.
- Рукоятка FEIN Sensitiv.
- Электронная регулировка оборотов.
- Реверс вращения.
- Кабель длиной 5 м.

Технические характеристики:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность           | 500 Вт                |
| Эффективная мощность                        | 270 Вт                |
| Скорость вращения под нагрузкой             | 0-460/ 0-1 350 об/мин |
| Скорость вращения на холостом ходу          | 0-700/ 0-2 250 об/мин |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности | 20/7 Нм               |
| Пусковой момент                             | 50/16 Нм              |
| Макс. диаметр сверла по стали               | 10/8 мм               |
| Макс. диаметр сверла (нерж. сталь)          | 10/8 мм               |
| Макс. диаметр сверла (легкие сплавы)        | 16/10 мм              |
| Макс. диаметр сверла (дерево)               | 35/20 мм              |
| Нарезание резьбы до                         | M 10                  |
| Диаметр зажимной шейки                      | 43 мм                 |
| Раствор сверлильного патрона                | 1,5-13 мм             |
| Крепление патрона                           | 1/2-20 UNF            |
| Кабель с штекером                           | 5 м                   |
| Размер Д x Ш                                | 289x164 мм            |
| Угловой просвет                             | 23 мм                 |
| Вес согласно ЕРТА                           | 2,0 кг                |

Стандартная комплектация:

- 1 односторонний металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- 1 добавочная рукоятка