

Ручная двухскоростная дрель до 16 мм с D-образной рукояткой (BOS 16)

Цена с НДС
Артикул

51 555р.
72054760000



Особенности

Мощная односкоростная дрель с регулировкой числа оборотов для гибкого применения при изготовлении металлоконструкций.

Особенности:

- Мощный двигатель (1200 Вт) со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью.
- Эффективная и экономичная работа с оптимальным количеством оборотов благодаря шести ступеням частоты вращения.
- Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до M12.
- Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекоосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- Высокая точность вращения без радиального биения.
- Лопаточная рукоять для оптимальной передачи усилия.
- Электронная регулировка оборотов для точной засверловки.
- Зажимная шейка для установки дрели в сверлильную стойку.

Технические характеристики:

Производитель	FEIN (Германия)
Наименование	Дрель ручная двухскоростная
Модель	BOS 16
Номинальная потребляемая мощность	1 200 Вт
Эффективная мощность	680 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	0-520 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу об/мин	0-520 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	50 Нм
Пусковой момент	50 Нм
Максимальный диаметр сверла по стали	16 мм
Максимальный диаметр сверла (нерж. сталь)	16 мм
Максимальный диаметр сверла (легкие сплавы)	20 мм
Максимальный диаметр сверла (дерево)	50 мм
Диаметр сверления стали коронками	80 мм
Нарезание резьбы до	M 12
Максимальный диаметр зенковки	31 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Раствор сверлильного патрона	3-16 мм
Крепление патрона	1/2-20 UNF
Кабель с штекером	4 м
Угловой просвет	27 мм
Вес согласно ЕРТА	3,5 кг

Комплектация:

- 1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE
- 1 добавочная рукоятка