

IBS 16 Стойка сверлильная промышленная для дрели (высота 400мм)



Цена с НДС
Артикул

82 474р.
90320223000

Особенности

Промышленная сверлильная стойка IBS 16 - это подвижная немагнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.

Преимущества FEIN:

- Легкая и компактная промышленная сверлильная стойка для универсального применения (сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование).
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Опорная плита со схемой сверления для сварочных столов Demmeler и Siegmund 28-й системы.
- Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Регулируемая без инструмента высота каретки.
- Только 230 В

Технические характеристики:

Модель	IBS 16
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	-
Розетка макс., А	-
Кабель с штекером, м	-
Вес согласно ЕРТА, кг	8
Корончатое сверло, мм	-
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	16
Спиральное сверло с МКЗ, мм	-
Нарезание резьбы до, М	12
Максимальный диаметр зенковки, мм	50
Максимальный диаметр развёртки, мм	16
Удерживающая сила магнита, Н	-
Максимальное осевое усилие при сверлении, Н	-
Высота (сверлильная стойка), мм	400
Ход, мм	145
Полный диапазон хода, мм	295
Диапазон поворота сверлильной стойки, ± градусы	нет
Диапазон регулировки (юстировки), ± мм	нет
Размеры магнитного основания (пяты), мм	-
Диаметр зажимной шейки, мм	53

Стандартная комплектация:

- 1 емкость для СОЖ,
- 1 гибкий шланг,
- 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)

ВНИМАНИЕ! Дрель НЕ ВХОДИТ в комплект сверлильной стойки!