Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

GSZ 8-280P Прямая шлифовальная машинка 28000 об/мин

Цена с НДС	41 059р.
Артикул	72231660000

Особенности

Удобная и мощная прямая шлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.

Особенности:

- Компактная конструкция для применения в особенно узких местах, с зажимной шейкой □ 43 мм для полустационарного использования в качестве фрезерного двигателя (например, в качестве копировальной фрезы).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- Электроника POWERtronic (защита от повторного пуска при перебоях в электросети, защита от перегрузки, поддержание количества оборотов под нагрузкой, плавный пуск) - данная функция присутствует в моделях с литерой "P".
- Электронная предустановка скорости (возможность регулировки числа оборотов перед пуском) - данная функция

присутствует в моделях с литерой "E".
- Удлиненная шейка - в моделях с литерой "L".
- Длинная удобная рукоятка ERGOGRIP (с мягкой зоной на рукоятке для минимизации проскальзывания) - в моделях с литерой "R".

Технические характеристики:

Модель / Конструктивное исполнение	GSZ 8-280P
Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
Эффективная мощность, Вт	400
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	28 000
Вес согласно EPTA, кг	1,4
Электроника POWERtronic	есть
Электронная предустановка скорости	-
Диаметр шейки, мм	43
Максимальный диаметр абразивной насадки, мм	45
Максимальный диаметр борфрезы, мм	12
Максимальный размер полировальной насадки, мм	-

Стандартная комплектация:

- Зажим цанговый 6 мм, Fein
- Гаечный ключSW13
- Гаечный ключSW17

Дополнительные принадлежности:

- Зажим цанговый 3 мм, Fein
- Зажим цанговый 3 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 6 мм, Fein
- Зажим цанговый 6 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 8 мм, Fein
- Зажим цанговый 8 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 1/4", Fein

- Зажим цанговый 1/4" Inox, Fein (из нержавеющей стали)