Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

GSZ 11-320PRL Прямая шлифовальная машинка 32500 об/мин

Цена с НДС	78 012р.
Артикул	72232160000

Особенности

Удобная и чрезвычайно мощная прямая шлифовальная машина с большой глубиной врезания для сложных работ по шлифованию и удалению заусенцев в самых труднодоступных местах.

Особенности:

- Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- Электроника POWERtronic (защита от повторного пуска при перебоях в электросети, защита от перегрузки, поддержание количества оборотов под нагрузкой, плавный пуск) - данная функция присутствует в моделях с литерой "P".
- Электронная предустановка скорости (возможность регулировки числа оборотов перед пуском) - данная функция присутствует в моделях с литерой "E".

- Удлиненная шейка - в моделях с литерой "L".
- Длинная удобная рукоятка ERGOGRIP (с мягкой зоной на рукоятке для минимизации проскальзывания) - в моделях с литерой "R".

Технические характеристики:

Модель / Конструктивное исполнение	GSZ 11-320PRL
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1010
Эффективная мощность, Вт	620
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	32 500
Вес согласно EPTA, кг	2,1
Электроника POWERtronic	есть
Электронная предустановка скорости	-
Диаметр шейки, мм	43
Максимальный диаметр абразивной насадки, мм	45
Максимальный диаметр борфрезы, мм	12
Максимальный размер полировальной насадки, мм	-

Стандартная комплектация:

- Зажим цанговый 8 мм, Fein
- Гаечный ключSW13
- Гаечный ключSW17

Дополнительные принадлежности:

- Зажим цанговый 3 мм, Fein
- Зажим цанговый 3 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 6 мм, Fein
- Зажим цанговый 6 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 8 мм, Fein
- Зажим цанговый 8 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 1/4", Fein
- Зажим цанговый 1/4" Inox, Fein (из нержавеющей стали)