Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

BLK 1.3 CS Высечные ножницы до 1,3 мм для волнистых листов

Цена с НДС	0р.
Артикул	72323600236
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	BLK 1.3 CSE Высечные ножницы до 1,3 мм для волнистых листов

Особенности

Очень удобные и маневренные высечные ножницы с высокой скоростью реза

- Наилучшие высечные ножницы для волнистых листов толщиной до 1,3 мм (до 0,6 мм для листов из высококачественной стали).
- Высокая скорость резки для быстрого выполнения работ
- Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- Скорость резания 2,3 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20 % за счет очень компактной головки редуктора.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN позволяет быстро заменять матрицу и пуансон.
- Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- Двигатель HIGH-POWER фирмы FEIN обеспечивает непревзойденную мощность и стойкость.
- Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- Кабель длиной 5 м.

Технические характеристики:

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Производитель	FEIN (Германия)
Конструктивное исполнение, модель	BLK 1.3 CS
Напряжение, В	220
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	350
Эффективная мощность, Ватт	210
Колебания, кол-во в мин	1 800
Максимальная толщина металла до 400 Н/мм.кв мм	1,3
Максимальная толщина металла до 600 Н/мм.кв мм	0,8
Максимальная толщина металла до 800 Н/мм.кв мм	0,6
Цветные металлы до 250 Н/мм.кв, мм	2,0
Скорость резки, м/мин	2,3
Диаметр отверстия для врезки с матрицей, мм	19
Ширина высекаемой дорожки, мм	4
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	15/20
Длина кабеля с вилкой, м	5
Вес согласно EPTA, кг	1.75

Стандартная комплектация:

- 1 электроножницы BLK 1.3 CS
- 1 матрица для волнистого листа

- 1 пуансон