Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

BSS 2.0 E Шлицевые ножницы до 2 мм

Цена с НДС	143 171р.
Артикул	72303361000
Аналог	BSS 2.0 Шлицевые ножницы до 2 мм

Особенности

Высокопроизводительные шлицевые ножницы для труб, фальцованных намоткой, профилей и обработки нержавеющей стали.

- Благодаря высокопрочным ножам идеальный выбор для обработки усиленных профилей при отделочных работах и для выполнения разрезов в нержавеющей стали.
- Прочная режущая головка для стационарного применения. машина очень просто зажимается в тисках.
- Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- Высокопроизводительный двигатель с мощным проходом даже при самых трудных работах. Подходит для труб, фальцованных намоткой, с соединительным фальцем 4*0,75 мм.
- Оптимальны для отрезки профилей.
- Оптимальный выбор для отрезания и вырезания.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Чрезвычайно стойкие ножи.
- Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- Высококачественная сталь толщиной до 1,5 мм.
- Широкий ассортимент принадлежностей.

Технические характеристики:

Производитель	FEIN (Германия)
Конструктивное исполнение / Модель	BSS 2.0 E
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	350
Эффективная мощность, Ватт	210
Частота ходов, об/мин	1 300 - 2600
Скорость резания, м/мин	2 - 4
Макс. толщина сталь до 400 Н/кв.мм	2,0
Макс. толщина сталь до 600 Н/кв.мм	1,5
Макс. толщина сталь до 800 Н/кв.мм	1,3
Макс. толщина алюминий до 250 Н/кв.мм	3,0
Ширина реза, мм	5
Минимальный радиус кривой, мм	245
Минимальный радиус кривой (с ножом для криволинейных профилей), мм	
Диаметр врезки, мм	12
Диаметр врезания (с ножом для криволинейных профилей), мм	
Кабель с штекером, м	5
Вес, кг	1,7

Комплектация:

- 1 режущий нож
- 1 пара губок