

Ленточно-шлифовальный станок GIS 75



Цена с НДС	327 154р.
Артикул	79022950443

Особенности

Идеальное решение для всех, кому нужен именно ленточно-шлифовальный станок (только станок, без дополнительных модулей).

GIS 75 - это прочная конструкция, мощный электродвигатель, простота в обращении и первоклассные по качеству результаты – вот достоинства этого сверхкомпактного ленточно-шлифовального станка. Поскольку модули расширения к нему не предусмотрены, станок особенно выгоден по цене.

Особенности:

- Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок вместе с устойчивой опорной стойкой
- Постоянные обороты при высоком съеме металла благодаря прочному электродвигателю на 4 кВт
- Удобная работа: низкий уровень вибрации, удобно изменяемая рабочая высота
- Запатентованная система закрепления ленты
- Высокая эксплуатационная безопасность: отвечает сертификации CE, упор, зазор при шлифовке и щиток для глаз настраиваются по желанию
- Сборник для стружки

Максимальная отдача на минимальной площади

Легкая и компактная конструкция GIS 75 требует очень мало места. Сознательный отказ от модулей расширения очень упрощает работу и гарантирует превосходное соотношение цены и отдачи. Этот промышленный ленточно-шлифовальный станок сразу же готов к профессиональному использованию в режиме непрерывной работы.

Мощность в компактном варианте

Высокую производительность в непрерывном режиме обеспечивает станку GRIT GIS 75 электродвигатель мощностью 4

кВт. Имея прочную конструкцию, станок оптимально подходит для всех типовых профессиональных задач ленточного шлифования. Простота в обращении гарантирует между прочим также высокую эксплуатационную безопасность

Технические характеристики:

Скорость вращения, об/мин	3000
Мощность, Вт	4000
Размеры ленты, мм	75*2000
Вес, кг	74

Стандартная комплектация:

- 1 СЕЕ-штекер (16А),
- [1 шлифовальная лента 75 x 2000 мм, зернистость 36 R](#)

Дополнительные принадлежности:

Шлифовальные ленты GRIT размером 75 * 2000 мм:

75x2000 мм	Для сухой шлифовки всех видов стали, в том числе и нержавеющей стали (GRIT Cubitron II)	Для обработки нержавеющей и высоколегированной стали (тип R)	Для обработки черных и цветных металлов (тип Z)	Для чистового шлифования металлов вплоть до финиширования для всех металлов (тип A)	Для сатинирования (создания матовой поверхности)
Размер зерна		24			
	36+	36	36		
		40	40		
	60+	60	60		
	80+	80	80		
		120	120		
				220	
				320	
				400	

ВНИМАНИЕ! Цены за шлифленты указаны за упаковку из 10 штук!