

Ленточно-шлифовальный станок GIS 150



Цена с НДС
Артикул

393 627р.
79023050443

Особенности

Идеальное решение для всех, кому нужен именно ленточно-шлифовальный станок (только станок, без дополнительных модулей).

GIS 150 - это прочная конструкция, мощный электродвигатель, простота в обращении и первоклассные по качеству результаты – вот достоинства этого сверхкомпактного ленточно-шлифовального станка. Поскольку модули расширения к нему не предусмотрены, станок особенно выгоден по цене.

Особенности:

- Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок вместе с устойчивой опорной стойкой
- Постоянные обороты при высоком съеме металла благодаря прочному электродвигателю на 4 кВт
- Удобная работа: низкий уровень вибрации, удобно изменяемая рабочая высота
- Запатентованная система закрепления ленты
- Высокая эксплуатационная безопасность: отвечает сертификации CE, упор, зазор при шлифовке и щиток для глаз настраиваются по желанию
- Сборник для стружки

Максимальная отдача на минимальной площади

Легкая и компактная конструкция GIS 150 требует очень мало места. Сознательный отказ от модулей расширения очень упрощает работу и гарантирует превосходное соотношение цены и отдачи. Этот промышленный ленточно-шлифовальный станок сразу же готов к профессиональному использованию в режиме непрерывной работы.

Мощность в компактном варианте

Высокую производительность в непрерывном режиме обеспечивает станку GRIT GIS 150 электродвигатель мощностью

4 кВт. Имея прочную конструкцию, станок оптимально подходит для всех типовых профессиональных задач ленточного шлифования. Простота в обращении гарантирует между прочим также высокую эксплуатационную безопасность.

Технические характеристики:

Скорость вращения, об/мин	3000
Мощность, Вт	4000
Размеры ленты, мм	150*2000
Вес, кг	93

Стандартная комплектация:

- 1 СЕЕ-штекер (16А),
- [1 шлифовальная лента 150 x 2000 мм, зернистость 36 R](#)

Дополнительные принадлежности:

Шлифовальные ленты GRIT размером 150 * 2000 мм:

150x2000 мм	Для сухой шлифовки всех видов стали, в том числе и нержавеющей стали (GRIT Cubitron II)	Для обработки нержавеющей и высоколегированной стали (тип R)	Для обработки черных и цветных металлов (тип Z)	Для чистового шлифования металлов вплоть до финиширования для всех металлов (тип A)	Для сатинирования (создания матовой поверхности)
Размер зерна		24			
		36	36		
		40	40		
		60	60		
		80	80		
		120	120		
				220	
				320	
				400	

ВНИМАНИЕ! Цены за шлифленты указаны за упаковку из 10 штук!