

Станок колонкового бурения RB-208/3 (до 200 мм, 2 500 Вт, 230 В)



Артикул

33411

Примечание

Данная модель снята с производства

Особенности

Стандартная комплектация: привод RB-208/3, [станина RB-208](#), [набор анкерного крепления](#), набор гаечных ключей.

Привод

Характерные особенности

- Крепление привода на станину производится легко и быстро.
- Индикатор перегрузок (светодиодный) позволяет визуально контролировать процесс бурения.
- Внешнее расположение сальника для облегчения замены.
- Сменные графитовые щетки.
- Встроенная система охлаждения двигателя для тяжелых режимов работы.
- Редуктор оснащен насосом для постоянной смазки шестерен в любом положении двигателя.

Технические характеристики

- Диапазон бурения в мм.: 10 - 200.
- Мощность двигателя: 2500 Вт, Количество скоростей: 3, Скорость вращения шпинделя, об/мин.: 320 / 800 / 1300.
- Механизм защиты от перегрузок кулачковый, температурный, электронный.
- Длинный электрический кабель с встроенным устройством выключения при замыкании на землю (PRCD).
- Вес (нетто): 13,7 кг.

Станина

Характерные особенности

- Комбинированное основание для вакуумного или анкерного крепления.
- Распорный винт для фиксации в потолок.
- 2 Встроенных спиртовых уровня и 4 регулировочных винта для точного перпендикулярного бурения.
- Индикатор глубины бурения на стойке и указатель центра отверстия для аккуратного бурения.
- Вспомогательные ручки.
- Опорные стойки для оптимальной фиксации.

Технические характеристики

- Максимальный диаметр бурения 200 мм.
- Максимальная глубина погружения коронки 560 мм.
- Бурение под углом до 45°.
- Поставляется с резиновым уплотнением для вакуумной плиты.
- Размеры станины (Д x Ш x В): 480мм x 280 мм x 995 мм.
- Вес: 14,0 кг.