

Термометр Testo 830-T1



Артикул

05608311

Особенности

Инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем, настройкой предельных значений температуры и функцией подачи сигнала тревоги.

- Еще большая точность измерений благодаря новому процессору.
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс."
- Оптика 10:1
- Возможность настройки коэффициента излучения от 0.1 до 1.0

Особенности:

- Быстрый и универсальный инфракрасный термометр с 1 точечным лазерным целеуказателем
- 10:1 фокус
- Подсветка дисплея
- Акустический/оптический сигнал тревоги
- Настройка коэффициента эмиссии от 0,2 до 1,0
- Быстрое считывание данных
- Лазерный целеуказатель
- Настройка предельных значений
- Звуковой и визуальный сигнал при превышении границ сигнальных значений
- Удобен для пользователя, эргономичный дизайн в виде "пистолета"
- Функция Hold для фиксации текущего значения на дисплее

- Настройка коэффициента излучения (от 0,1 до 1,0)
- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ

Технические данные:

- Температура хранения -40 ... +70 °C
- Рабочая температура -20 ... +50 °C
- Тип батарейки 9В батарейка
- Срок службы батарейки 15 часов
- Вес 200 г.
- Габариты 190 x 75 x 38 мм
- Тип зонда: Инфракрасный зонд:
 - Диапазон измерений -30 ... +400 °C
 - Погрешность ± 1.5 °C Или 1.5 % от изм. знач. (+0.1 ... +400 °C)
 - ± 2 °C Или ± 2 % от изм. знач. (-30 ... 0 °C)
 - Разрешение 0.1 °C