

КВМ 65 Q Передвижной магнитный станок для корончатого сверления до 65 мм



Цена с НДС	Ор.
Артикул	72702900237
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	КВМ 65U Передвижной магнитный станок для корончатого сверления до 65мм

Особенности

Для сверления сквозных отверстий диаметром 12-150 мм в трубопроводах различного диаметра и металлических конструкциях в настоящее время широко используется магнитный сверлильный станок с корончатым сверлом. Особенности конструкции корончатого сверла позволяют использовать привод небольшой мощности, в связи с тем, что сила резания незначительна. При выполнении корончатого сверления металл удаляется лишь по контуру отверстия. При этом такие показатели, как волнистость и шероховатость несколько лучше, чем при выполнении аналогичных операций при помощи обычного цилиндрического сверла. Магнитные станки для корончатого сверления отличаются своей высокой степенью мобильности, имеют высокую производительность при небольшом потреблении мощности. Для изготовления корончатого сверла используют быстрорежущую сталь и твердосплавные пластины, которые позволяют сверлить различные металлические конструкции. При этом скорость сверления по сравнению с обычными методами, значительно возрастает, в связи с тем, что металл удаляется лишь частично. Еще одним преимуществом корончатого сверла является возможность его повторной заточки. Наличие магнитной подошвы позволяет применять станок в труднодоступных местах. При этом, для сверления отверстий требуются усилия лишь одного оператора без потери производительности и качества сверления. Мобильность использования магнитного станка для корончатого сверления заключается в небольшом весе конструкции, поэтому оборудования легко транспортировать на место проведения работ.

- Система Quick IN быстрой замены инструмента без помощи ключа
- Вал МКЗ как универсальное зажимное устройство, пригодное также при сверлении в сплошном материале
- Встроенная система подачи СОЖ для обеспечения чистого разреза и высокой стойкости инструмента

- Двухскоростная коробка передач для выбора правильной скорости резания
- Пригоден также для сверления с перекрытием
- Прочная и точная двойная направляющая с ласточкиным хвостом с исключительно большим диапазоном хода
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении
- Оптимальное удобство в работе благодаря эргономичности конструкции