

## WSG 17-70 Inox Угловая шлифовальная/отрезная машинка, 125мм, 1700Вт, M14

Цена с НДС	Ор.
Артикул	72221360000



## Особенности

Отличный инструмент с регулируемой скоростью вращения для обработки нержавеющей стали.

- Увеличение срока службы угольных щеток (до 30 %) и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку для операций от сатинирования до шлифования нержавеющей стали.
- POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- Контроль блокировки.
- Блокировка самопуска.
- Плавный пуск.
- Электронная защита от перегрузки.
- Поворотная цельнометаллическая головка редуктора (с шагом 90°) для максимальной прочности и долговечности.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Промышленный кабель H07, длина 4 м.

## Технические характеристики:

Конструктивное исполнение  
Диаметр дисков (кругов), мм

WSG 17-70 Inox  
125

Крепление шлифовального диска	гайка M14
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1 700
Эффективная мощность, Вт	1 000
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	2 700 - 8 500
Уровень вибрации (шлиф. диск), $m/s^2$	
Уровень вибрации (пласт. диск), $m/s^2$	
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	2,4
Защита от повторного пуска (POWERtronic)	да
Защита при блокировке диска (POWERtronic)	да
Защита мотора от перегрузки (POWERtronic)	да
Плавный пуск при включении (POWERtronic)	да
Регулятор числа оборотов	да

Стандартная комплектация:

- [Защитный кожух 125 мм](#)
- [Внутренний фланец](#)
- [Гайка зажимная M14 обычная](#)
- [Рукоятка антивибрационная M8](#)
- 1 ключ

Дополнительные принадлежности:

- [Инструментальный пластиковый чемодан](#)
- [Пластиковая кассета для инструментального чемодана](#)
- [Защитный кожух 125 мм для работы отрезными дисками](#)
- [Гайка быстрозажимная Fixtec](#)
- [Тарельчатый шлифовальный круг упругий 125мм для фибровых дисков](#)
- [Резьбовой фланец M14 для упругих тарельчатых кругов](#)