

Гидравлический трубогиб без верхней пластины с ручным приводом НВО382

Цена с НДС	494 785р.
Артикул	42468



Особенности

Гидравлический трубогиб без верхней пластины с ручным приводом HBO382 RIDGID®.

Предназначен для точной холодной гибки металлических труб диаметром от 1/4" до 2".

Особенности:

- Надежные уплотнения поршня предотвращают протечку и продлевают срок службы трубогиба.
- Гидравлическая система с возвратной пружиной для улучшения контроля за ходом поршня.
- Благодаря индикаторам угла изгиба нет необходимости часто останавливаться и измерять изгиб.
- Мощный поршень, обеспечивающий давление в 450 бар.
- Прочные колеса для простоты передвижения и маневренности (дополнительная опция).
- Новая конструкция рукояти предотвращает перегрузку и продлевает срок службы поршня.
- Удлиненный ход поршня и оптимизированное расчетное усилие на рукоять упрощает его использование.
- Предназначен для гибки следующих типов труб:
 - EN 10255 средней и тяжелой серий
 - ASTM A53 Schedule 40 и 80
 - DIN 2440, 2441 серий
 - BS 1387 средней и тяжелой серий
 - GB/3091 (ISO 559) средней и тяжелой серий

Примечание: Труба с большей толщиной стенки и/или большей твердостью (более 75 HRb)/усилием (более 66 ksi (455 МПа) может быть недоступна для гибки. Труба с внешним диаметром и толщиной стенки, соразмерными с перечисленными трубами, может подойти для гибки в зависимости от характеристик материала. Трубу с меньшей толщиной стенки можно гнуть, но в месте изгиба может возникать перегиб или выпучивания.

Видео об использовании трубогибов RIDGID без верхней пластины можно посмотреть на [нашем сайте](#) или на сайте [Youtube](#) .

Технические характеристики:

- Модель НВО382
- Возможность гнуть трубы размером от 1/4" до 2"
- Давление насоса 450 бар
- Сила поршня 90 кН
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Вес 92кг

Стандартная комплектация:

- Гидравлический поршень с ручным приводом в сборе.
- Гибочная рама (без верхней пластины)
- Фиксатор рамы
- Угловой упор - 2шт
- Штифт - 2шт
- Выпрямляющий башмак
- Гибочный башмак 3/8"

- [Гибочный башмак 1/2"](#)
- [Гибочный башмак 3/4"](#)
- [Гибочный башмак 1"](#)
- [Гибочный башмак 1 1/4"](#)
- [Гибочный башмак 1 1/2"](#)
- [Гибочный башмак 2"](#)
- [Инструкция на русском языке](#)
- Деревянный ящик

Дополнительные принадлежности:

- [Гибочный башмак 1/4"](#)
- [Поворотный штатив](#)
- [Роликовые ножки](#)
- [Гидравлическое масло](#)
- [Башмаки для гибки труб с пластиковым покрытием](#)
- [Метрические башмаки](#)
- [Башмаки для гибки особопрочных труб](#)
- [Башмаки для гибки стандартных газо-водопроводных труб на 180°](#)
- [Башмаки для гибки металлических полос на 180°](#)