Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Гидравлический трубогиб с верхней пластиной с электроприводом, HB383E-230V

Цена с НДС	793 231р.
Артикул	39268

Особенности

Гидравлический трубогиб HB383E-230V RIDGID® с верхней откидной пластиной и электроприводом.

Предназначен для точной холодной гибки металлических труб диаметром от 1/4” до 3”. Откидная конструкция крыла гидравлического трубогиба RIDGID обеспечивает простой доступ для установки и извлечения трубы.

Предназначен для гибки следующих типов труб:

- EN 10255 средней и тяжелой серий
- ASTM A53 Schedule 40 и 80
- DIN 2440, 2441 серий
- BS 1387 средней и тяжелой серий
- GB/3091 (ISO 559) средней и тяжелой серий

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Труба с большей толщиной стенки и/или большей твердостью (более 75 HRb)/усилием (более 66 ksi (455 МПа) может быть недоступна для гибки. Труба с внешним диаметром и толщиной стенки, соразмерными с перечисленными трубами, может подойти для гибки в зависимости от характеристик материала. Трубу с меньшей толщиной стенки можно гнуть, но в месте изгиба может возникать перегиб или выпучивания.

Технические характеристики:

- Модель HB383E-230V
- Возможность гнуть трубы размером от 1/4" до 3"
- Давление насоса 450 бар
- Сила поршня 146 кН
- Электродвигатель 230В /50Гц, 1400Вт
- Диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°С
- Вес 182кг

Стандартная комплектация:

- Гидравлический поршень с электродвигателем.
- Гибочная рама (нижняя и верхняя пластина)
- Фиксатор рамы

- Угловой упор - 2шт

- Штифт - 2шт

- Выпрямляющий башмак
- Гибочный башмак 3/8"
- Гибочный башмак 1/2"
- Гибочный башмак 3/4"
- Гибочный башмак 1"
- Гибочный башмак 1 1/4"
- Гибочный башмак 1 1/2"
- Гибочный башмак 2"
- Гибочный башмак 2 1/2"
- Гибочный башмак 3"

- Инструкция на русском языке
- Деревянный ящик

Дополнительные принадлежности:

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

- Гибочный башмак 1/4"
- Поворотный штатив
- Роликовые ножки
- Гидравлическое масло
- Башмаки для гибки труб с пластиковым покрытием
- Метрические башмаки
- Башмаки для гибки особопрочных труб
- Башмаки для гибки стандартных газо-водопроводных труб на 180°
- Башмаки для гибки металлических полос на 180°