

238-Р труборез для сточных труб

Цена с НДС	164 179р.
Артикул	42878



Особенности

Универсальный труборез для сточных труб модель 238-Р.

- Двойной привод - труборез работает с использованием гайковёрта или трещетки, у которых размер квадрата 1/2".
- Большой диапазон применения - режет сточные трубы до 8", при использовании гайковёрта, или до 4", если резать вручную, используя трещетку.
- Легкий - всего 6,1 кг. Компактный - всего 292 см в длину, со съёмной рукояткой, низкопрофильные отрезные ролики и компактный дизайн - всё это позволяет использовать этот труборез в труднодоступных местах.
- Простота настройки - крючки для фиксации цепи находятся снаружи.
- Чистый рез - за счет обхвата трубы цепью по всей окружности.
- Прочный - встроенный ограничитель крутящего момента помогает защитить инструмент от перегрузок.

Возможности трубореза:

Материал труб	С трещеткой		С гайковёртом	
	Диаметр	Диаметр	Диаметр	Диаметр
	трубы,	трубы,	трубы,	трубы,
	дюймы	мм	дюймы	мм

Железная труба	1 1/2" - 4"	32 - 100	1 1/2" - 8"	32 - 200
Чугунная труба	2" - 4"	50 - 100	2" - 8"	50 - 200
Керамическая труба	2" - 4"	50 - 100	2" - 8"	50 - 200
	4"	100	4" - 6"	100 - 150

Видеоролик: <https://www.youtube.com/watch?v=IYHZPIhmqkg>

Характеристики:

- Модель: 238-Р
- Диапазон применения: 1 1/2" - 8"
- Вес: 6,1 кг.

Стандартная комплектация:

- Труборез 238-Р с цепью
- Дополнительная рукоятка
- Трещетка с квадратом 1/2"
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- [460-6 перенос. верстак с цепными тисками](#)
- [460-12 перенос. верстак с цепными тисками](#)
- [Низкая подставка для труб с V-образной головкой, VJ-98](#)
- [Высокая складывающаяся подставка для труб с V-образной головкой, VF-99](#)
- [Низкая подставка для труб с роликовой головкой, RJ-98](#)
- [Высокая подставка для труб с роликовой головкой, RJ-99](#)
- [Регулируемая подставка для труб, модель 46](#)
- [Регулируемая подставка для труб, модель 92](#)
- [Подставка к станкам для накатки желобков, 965](#)
- [Подставка RJ-624 для труб большого диаметра до 610 мм](#)