Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

# KBH 25-2 U Ручная система для корончатого сверления до 25мм

| | |
|---|---|
| Цена с НДС | 132 460р. |
| Артикул | 72710361000 |

Особенности

Ручная двухскоростная система для корончатого сверления по металлу: универсальный инструмент для корончатого и спирального сверления.

Особенности:

- Возможность работать в шесть раз быстрее благодаря инновационной технике сверления: зацентровка глубиной 5 мм с частотой 1600 об/мин, последующая остановка центрирующего сверла и автоматическое переключение частоты вращения на 520 об/мин обеспечивают оптимальную скорость резания корончатым сверлом с твердосплавными напайками. Корончатое сверло с твердосплавными напайками позволяет сверлить с минимальными усилиями, а специально разработанная геометрия режущей кромки корончатого сверла гарантирует требуемый диаметр отверстия.
- Может применяться для работы с любыми распространенными металлами и поверхностями благодаря регулировке частоты вращения в зависимости от задачи.
- Очень надежная работа благодаря проскальзывающей муфте. Защита пользователя благодаря отсоединению стороны отбора мощности от привода при перегрузке.
- Механический двухскоростной редуктор с частотой вращения от 0 до 1600 об/мин для эффективного спирального сверления, правое и левое вращение для сверления резьбовых отверстий до M12.
- ** Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Реверс вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения.

- Электронная регулировка оборотов.
- Предварительная настройка числа оборотов.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Высокостойкие корончатые сверла с твердосплавными напайками.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.

ВИДЕО: FEIN KBH 25 - Новые технологии сверления!

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Производитель | FEIN |
| Модель | KBH 25-2 U |
| Наименование | Ручная система для корончатого сверления |
| Номинальная потребляемая мощность | 1 200 Вт |
| Эффективная мощность | 680 Вт |
| Частота вращения под нагрузкой на первой передаче | 0-520 об/мин |
| Частота вращения под нагрузкой на второй передаче | 0-1 600 об/мин |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности | 50 Нм |
| Пусковой момент | 50** Нм |
| Диаметр сверления стали корончатым сверлом | 25 мм |
| Макс. диаметр сверла для нержавеющей стали | 25 мм |
| Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом | 30 мм |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 20 мм |
| Диаметр сверления стали коронками | 80 мм |
| Макс. глубина сверления коронками | 4 мм |
| Нарезание резьбы до | M 12 |
| Зажим для корончатого сверла | QuickIN Plus |
| Угловой просвет | 27 мм |
| Кабель с штекером | 4 м |
| Вес согласно EPTA | 3,4 кг |

Комплектация:

- 1 дрель для корончатого сверления по металлу KBH 25-2 U
- 1 центрирующее сверло

- 1 добавочная рукоятка
- 1 баллон спрея для сверления
- 1 быстрозажимный сверлильный патрон  3-16 мм
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов