

## Отрезной круг 230 x 3.4 x 22.2мм BF42-ZAC24S Flexovit Foundry по стали, литью, белому и серому чугуну

|            |   |
|------------|---|
| Цена с НДС | 154р.   |
| Артикул    | 66252829573   |
| Примечание | Специальная цена на диски из наличия на складах ООО "РИД-СПб" |



### Особенности

Профессиональные отрезные круги Flexovit Foundry отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества. Применяются в литейном производстве. Уникальное сочетание высокой скорости резки и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

### Особенности и преимущества:

- Твердость: средняя
- Особая комбинация зерен циркония, оксида алюминия и карбида кремния
- Обрабатываемые материалы: Сталь / Литейный песок / Белый и серый чугун

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Характеристики: | Наименование               | Круг зачистной (диск зачистной)        |
|                 | Производитель              | <a href="#">Saint-Gobain Abrasives</a> |
|                 | Страна завода изготовителя | Нидерланды                             |
|                 | Торговая марка             | Flexovit                               |
|                 | Серия                      | Foundry                                |

|  |  |
|--|--|
| Маркировка   | ZAC24S-230x3.4x22.23 мм BF42 Flexovit Foundry  |
| Внешний диаметр, мм (дюймы)                          | 230 (9")   |
| Толщина, мм (дюймы)                                  | 3.4 (1/8")   |
| Диаметр посадочного отверстия, мм (дюймы)            | 22.23 (7/8")   |
| Тип связки и форма диска:                            | BF42   |
|  | BF - Бакелит со стекловолоконным армированием  |
| Спецификация:  | 42 - Отрезные круги с выпрессованным центром<br>ZAC24S   |
| - Вид абразива                                       | ZAC - Особая комбинация зерен циркония, оксида алюминия и карбида кремния (Без железа, серы и хлора)   |
| - Размер абразива                                    | 24 - грубое зерно  |
| - Твердость связки                                   | S - средняя твердость связки   |
| Макс. скорость / Макс. кол-во оборотов, мс / об/мин. | 80 м/с   |
| Обрабатываемый материал                              | Сталь (Steel) / Литейный песок / Белый и серый чугун (Cast Iron)   |
| Вид операции   | Отрезка  |
| Применяемый инструмент                               | УШМ (угловые шлифовальные машинки)   |
| Количество в упаковке                                | 25   |
| Сертификат безопасности                              | <a href="#">OSA организация по безопасности абразивного инструмента</a><br><a href="#">FEPA федерация Европейских производителей абразивного инструмента</a> |

Цена указана за 1 шт. (диск).