Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

KBM 50 auto Передвижной магнитный станок для корончатого сверления до 50мм

Цена с НДС	356 854р.
Артикул	72704261000

Особенности

KBM 50 auto - это мощный, эффективный и мобильный станок: компактная конструкция и малый вес позволяют использовать его как к мастерских, так и на строительной площадке.

Преимущества:

- Экономия времени и затрат при выполнении больших объемов сверления благодаря цифровой регулировке подачи сверла.
- Прогнозируемое рабочее время при выполнении заказов и серийных работ за счет постоянного синхронизированного времени сверления.
- Универсальное применение, например, для нарезания резьбы в ручном режиме, благодаря реверсу вращения и зажиму KM 3.

Особенности:

- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости).
- Датчик наклона.
- Элементы управления в поле зрения.

Применение:

- Спиральное сверление
- Корончатое сверление
- Нарезание внутренней резьбы

Видео FEIN KBM: http://www.youtube.com/watch?v=c-NIYiPpLnI

Характеристики:

Производитель	FEIN (Германия)
Конструктивное исполнение, модель	KBM 50 auto
Макс. □ корончатого сверла HM, мм	50
Макс. □ корончатого сверла HSS, мм	40
Макс. глубина сверления корончатого сверла (опция), мм	50 (75**)
Макс. □ спирального сверла, мм	18/23*
Нарезание резьбы, макс., M	16*
Макс. □ зенкования, мм	50*
Макс. □ развертывания, мм	23*
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1 200
Эффективная мощность, Вт	610
Частота вращения под нагрузкой (Первая передача), об/мин	130-260
Частота вращения под нагрузкой (Вторая передача), об/мин	260-520
Частота вращения под нагрузкой (Третья передача), об/мин	-
Зажим для корончатого сверла	QuickIN
Зажим инструмента, KM	KM3
Ход/диапазон хода шпинделя, мм	145/315
Диапазон юстировки сверлильной стойки, мм	-
Диапазон поворота сверлильной стойки	-
Удерживающая сила магнита, H	12 500
Размеры магнитного основания, мм	195 □ 90
Длина кабеля с вилкой, м	4,0
Вес согласно EPTA, кг	16,2

* только в ручном режиме, ** с принадлежностями по дополнительному заказу

Стандартная комплектация:

- 1 пластиковый чемодан,
- 1 бачок для СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости),
- 1 ремень для крепления,
- 1 крючок для удаления стружки,
- 1 центрирующий штифт,
- 1 устройство защиты от прикосновения,
- 1 клин для выбивания спиральных свёрел.