Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

RP 340-C пресс-пистолет 230В в кейсе с пресс-насадками U16, U18, U20

Цена с НДС	390 993р.
Артикул	43313

Особенности

RP 340-C Электрогидравлический пресс-пистолет (обжимной инструмент) с питанием от сетевого адаптера 230В / 18В.

Инструмент RP 340-C RIDGID ® создает усилие обжима 32 кН и предназначен для опрессовки пресс-фиттингов на трубах:

- из меди, нержавеющей стали диаметром от 12 до 108 мм,
- из полиэтилена с межмолекулярными связями (PEX), многослойных и пластмассовых трубах диаметром от 10 до 75 мм.

Инструкция по эксплуатации

Видеоролики:

- http://www.youtube.com/watch?v=znDMvokAqX8
- http://www.youtube.com/watch?v=yimouPISou4

Преимущества:

- Скорость - пресс соединения выполняются всего за пять секунд; этот инструмент является самым быстродействующим в промышленности.
- Надежность - электрогидравлический пресс инструмент, спроектированный с высококачественной диагностикой, позволяет лучше управлять процессами обжима, обеспечивая одинаковое водонепроницаемое уплотнение для любого соединения. Уникальная система контроля обеспечивает выполнение любого обжимного действия с допусками, установленными ведущими поставщиками систем.
- Системная совместимость - пресс инструмент и обжимающие насадки спроектированы в соответствии с требованиями изготовителей фиттингов, что обеспечивает полную системную совместимость.
- Универсальный источник питания - для модели RP-340 питание производится либо от литий-ионных аккумуляторов напряжением 18 В, либо от сетевого адаптера 230В/18В.
- Долговечность - благодаря встроенному гидравлическому насосу и контролируемой системе рекомендуемых интервалов обслуживания пресс инструмент RP-340 обладает максимальным сроком службы в промышленности, гарантированно выполняя 42000 обжимов, прежде чем потребуется его обслуживание в сервисном центре и калибровка.
- E3 TM - пресс инструмент, спроектированный с учетом эргономических правил, выработанных экспертами, и обеспечивающий максимальное удобство при ежедневном использовании.

Технические данные:

Характеристика	Значение
Диапазон применения (диаметр фиттингов)	10-108 мм
Номинальная мощность	490 Вт
Напряжение	230 В
Мониторинг устройства:	электронный
Уровень звукового давления:	79,3 дБ(А) ± 3 дБ(А)
Уровень вибрации	2 ± 1.5 м/с ^{2}
Передача энергии	гидравлическая
Нагрузка на поршень	32 кН
Диапазон рабочих температур	от -10°С до +50°С
Вес пресс-пистолета с аккумулятором	3,76 кг
Вес всего комплекта в кейсе.	13.7 кг

Стандартная комплектация:

- Электрогидравлический пресс-пистолет RP 340
- Пластиковый кейс (для пресс-пистолета, зарядного устройства, двух аккумуляторов и шести пресс-насадок (пресс-клещей))
- Сетевой адаптер 230V / 18.0V (адаптер источника питания)
- Стандартные обжимающие насадки (пресс-клещи) RIDGID:
  - U 16 мм
  - U 18 мм
  - U 20 мм
- Инструкция на русском языке

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Дополнительные принадлежности:

- Зарядное устройство для акб 18.0V
- Аккумулятор 18.0V Li-Ion 2.0Ah Advanced Lithium
- Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0Ah Advanced Lithium
- Стандартные обжимающие насадки (пресс-клещи) RIDGID:
  - V профиль (для труб из меди и нержавеющей стали систем Viega “Sanpress” и “Profipress”, диаметром от 12 до 108 мм) ;
  - TH профиль (для труб из металлопластика (PEX) систем Henco , Bampi , Comap , Dalpex , Eurotherm, General Fittings , Giacomini, Tiemme, VALTEC , Viessmann, FAR, RB и других) ;
  - U профиль (для труб из металлопластика (PEX) систем Uponor, Wavin, CO.E.S, FAR, NUPI и других) .
- Пресс-насадка Труборез для сточных труб 1 1/2" - 4"
- Сумка для пресс-фитингов