

1460-Е испытательный электрогидропресс 25 бар

Цена с НДС
Артикул

210 734р.
19021



Особенности

Испытательный электрогидропресс (модель 1460-Е)

Используется для испытания систем таких как, отопительные, сжатого воздуха, холодильные, спринклерные, установки, в которых используются нефтепродукты, и трубопроводы малых диаметров.

Достоинства:

- Быстрый и точный.
- Идеален для испытания больших систем.
- Поставляется с контрольным блоком для испытания систем с давлением до [25 Бар](#).
- Для систем высокого давления возможна установка контрольного блока на [60 Бар](#).

Характерные особенности:

- Поршневой насос с тремя керамическими плунжерами для плавного наращивания давления и большего срока службы.
- Быстроразъемная система для рассоединения контрольного блока и манометра. Они могут оставаться на испытательном контуре. Насос может использоваться для опрессовки другого контура со вторым дополнительным контрольным блоком.
- Контейнер из нержавеющей стали (не предназначен для кислот).
- Объем бака 12 л.

- Расход воды: 9 л/мин.
- [Масло \(SAE 30\)](#) .
- Вес 20,0 кг.

Дополнительные принадлежности:

- [Контрольный блок для 1460-Е, 25 Бар](#)
- [Контрольный блок для 1460-Е, 60 Бар](#)
- [Масло редукторное 1л \(SAE 30\)](#)