

К-3800 только машина без спиралей, насадок, автоподачи

Цена с НДС
Артикул

325 660р.
61502



Особенности

Прочистная машина барабанного типа RIDGID K-3800 (без спирали, насадок и устройства автоподачи).

Для работы необходимо укомплектовать эту прочистную машину спиралью, насадками для спирали и устройством автоподачи.

Данная машина может работать со спиральями:

- Для трубопроводов диаметром 20 - 50 мм используются [8 мм спирали](#) (вместе с [барабаном А-381](#))
- Для трубопроводов диаметром 30 - 75 мм используются [10 мм спирали](#) длиной до 30 м
- Для трубопроводов диаметром 50 - 110 мм используются [12 мм спирали](#) длиной до 30 м

Область применения: раковины, туалеты, писсуары, трапы, водосточные трубы и канализационные трубы малого диаметра.

Характерные особенности:

- Мощная, простая в транспортировке, многофункциональная машина для прочистки канализации внутри

помещений. Требуется минимальная настройка для прочистки трубопроводов раковин, сливов в полу и вентиляционных каналов в крыше.

- Прочный, коррозионностойкий литой барабан для спирали не подвержен вмятинам или ржавчине. Наклон барабана регулируется для достижения надлежащего угла подачи спирали. Внутренний барабан защищает от перекручивания спирали внутри барабана.
- Быстрая разборка барабана для спирали и встроенные рукояти позволяют производить простую замену спирали и транспортировку.
- Максимальная вместительность барабана:
 - до 30,5м непрерывной спирали толщиной 10мм,
 - до 27м непрерывной спирали толщиной 12мм.
- 10мм спираль лучше всего подходит для чистки трубопроводов диаметром 40мм - 75мм длиной 30,5м.
- 12мм спираль лучше всего подходит для чистки трубопроводов диаметром 50мм - 110мм длиной 27м.
- В дополнительном барабане для раковин держится до 15м спирали толщиной 8мм или 6мм.
- Спирали толщиной 6мм и 8мм идеально подходят для прочистки сифонов раковин от диаметром 3" (76 мм) до 1 1/2" (40 мм).
- При столкновении насадки с засором, двигатель автоматически снижает обороты для увеличения мощности и улучшенного контроля оператора за процессом чистки.
- Инструменты присоединяются к спирали за несколько секунд.
- Включает в себя систему автоподачи AUTOFEED® для больших нагрузок (все виды комплектаций, кроме "только машина").
- Включает в себя кожаные прочистные перчатки RIDGID® и инструкцию для оператора.

Технические характеристики:

- Электродвигатель 175 Вт, 220 В, 50 Гц.
- Скорость вращения спирали 240 об/мин.
- Вместительность барабана: 30,5 м спирали диаметром 10 мм или 27 м спирали диаметром 12 мм.
- Вес (только машина, без спирали): 19 кг.

Стандартная комплектация:

- Прочистная машина барабанного типа RIDGID K-3800
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные](#)
- [Левая рукавица A-1 RIDGID для прочистных машин](#)
- [Правая рукавица A-2 RIDGID для прочистных машин](#)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке и обучающий видеоматериал.

Дополнительные принадлежности:

- [C-31-IC спираль 10мм*15м с цельным сердечником и со сцепкой T2](#)
- [C-32-IC спираль 10мм*23м с цельным сердечником и со сцепкой T2](#)
- [C-33-IC спираль 10мм*30м с цельным сердечником и со сцепкой T2](#)
- [T-122 Сцепка ремонтная для 10мм барабанных спиралей IC](#)
- [C-31-IW спираль 10мм*15м с витым сердечником и со сцепкой T2](#)
- [C-32-IW спираль 10мм*23м с витым сердечником и со сцепкой T2](#)

- [C-33-IW спираль 10мм*30м с витым сердечником и со сцепкой T2](#)
- [Сцепка ремонтная для 10мм барабанных спиралей IW](#)
- [C-44-IC спираль 12мм*15м с цельным сердечником и со сцепкой T1](#)
- [C-45-IC спираль 12мм*23м с цельным сердечником и со сцепкой T1](#)
- [C-46-IC спираль 12мм*30м с цельным сердечником и со сцепкой T1](#)
- [T-121 Сцепка ремонтная для 12мм барабанных спиралей IC](#)
- [C-44-IW спираль 12мм*15м с витым сердечником и со сцепкой T2](#)
- [C-45-IW спираль 12мм*23м с витым сердечником и со сцепкой T2](#)
- [Сцепка ремонтная для 12мм барабанных спиралей IW](#)
- [Насадки со сцепкой T2](#) (16мм для спиралей [C-44 IW](#) , [C-45 IW](#) , [C-31 IC](#) , [C-32 IC](#) , [C-33 IC](#) , [C-31 IW](#) , [C-32 IW](#) , [C-33 IW](#))
- [Насадки со сцепкой T1](#) (22мм для спиралей [C-44 IC](#), [C-45 IC](#), [C-46 IC](#))
- [Адаптер для использования насадок со сцепкой T1 \(22мм\) со спиральями IW 10 мм и 12 мм, у которых сцепка T2 \(16мм\).](#)
- [Ключ-шпилька A-13 для спиралей и насадок со сцепкой T2](#)
- [Ключ-шпилька A-12 для спиралей и насадок со сцепкой T1](#)
- [Устройство автоподачи AF](#)
- [Передний направляющий шланг](#)
- [A-380 Стандартный барабан для 10мм и 12мм спиралей](#)
- [A-381 Барабан для раковин \(только для спиралей 8мм\)](#)
- [A-381-A Барабан для раковин в сборе с IC 8 мм и грушевидной головкой](#)
- [A-382 Тележка для транспортировки](#)
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ](#)
- [Левая рукавица A-1 RIDGID для прочистных машин](#)
- [Правая рукавица A-2 RIDGID для прочистных машин](#)