

K-60SP-SE-A25 машина для чистки труб с набором спиралей A-62, насадок A-61 и набором A-25

Цена с НДС Артикул 603 863p. 94497





Прочистная машина секционного типа K-60 RIDGID.

Для чистки труб диаметром от 30мм до 150мм, длиной до 38м:

- используя 8мм спирали с адаптером А-17-А чистит трубопроводы от 30мм до 50мм на длину до 7,6м.
- используя 10мм спирали с адаптером А-17-В чистит трубопроводы от 40мм до 75мм на длину до 10,7м.
- используя 16мм спирали чистит трубопроводы от 50мм до 110мм на длину до 30м.
- используя 22мм спирали чистит трубопроводы от 75мм до 150мм на длину до 38м.

Область применения: вентиляционные каналы, трапы, канализационные трубопроводы и засоры из корней.

Характерные особенности:

- Компактная машина для чистки в учреждениях, на промышленных и гражданских объектах. Также идеально подходит для операторов автомобилей вакуумной очистки сточных коллекторов. Достаточно небольшая, чтобы пройти в труднодоступные места, и достаточно мощная, чтобы прочистить сложные закупорки.
- Идеально подходит для чистки вентиляционных труб на крыше. Задняя рукоять обеспечивает легкую транспортировку по стремянке на крышу.
- Уникальное, простое в использовании устройство сцепления кабеля быстрого действия усиливает контроль оператора. При опускании рукояти кабель начинает вращаться со скоростью 600 об/мин. Прекращение воздействия на рукоять приводит к мгновенной остановке кабеля.



- Простая ручка регулировки позволяет машине использовать спирали диаметром 22 мм (7/8") и 16 мм (5/8"). Настраивается за секунды.
- -пастраивается за секунды. • Спираль С-10 диаметром 22 мм (7□8") чистит трубопроводы диаметром от 50 мм (2") до 150 мм (6") и длиной до 46 м.
- Спирали C-7, C-8, C-9 диаметром 16 мм (5□8") чистят трубопроводы диаметром от 32 мм (11□4") до 110 мм (4") и длиной до 38 м.
- Чтобы получить доступ к комплекту зажимных кулачков для их чистки или замены, требуется открутить всего два болта. Для доступа к ременному приводу необходимо открутить эти же болты.
- Оборудована электродвигателем мощностью 700 Вт.
- В комплект входит рукавица A-1 RIDGID® для чистки сточных трубопроводов и инструкция по эксплуатации.

видео:

Обзорное видео прочистной машины RIDGID K-60 (RIDGID K-60 Sectional Machine)

Обзорное видео прочистной машины RIDGID K-60 (RIDGID K-60SP Sectional Drain Cleaning Machine)

Обзорное видео прочистной машины RIDGID K-60 (RIDGID K-60 Sectional Drain Cleaner)

Замена комплекта зажимных кулачков муфты сцепления прочистной машины RIDGID K-60 (Clutchjaw Assembly)

Сопроводительная документация:

- Брошюра об осмотре, обнаружении и прочистке подземных трубопроводов
- Руководство по эксплуатации RIDGID K-60 на русском языке

Технические характеристики:

- Электродвигатель реверсивный индукционный 700 Вт., 220 В, 50 Гц.
- Скорость вращения спирали 520 об/мин.
- Способна работать со спиралями трех разных размеров: 8 мм, 10 мм, 16 мм, 22 мм.
- Вес (только машина, без спирали): 19,5 кг.
- Вес комплекта K-60SP -SE-A25 56 кг

Стандартная комплектация K-60SP -SE-A25:

- <u>Машина K-60</u> :
 - А-1 Левая рукавица,
 - А-12 ключ-шпилька
 - А-60-12 Задний направляющий шланг 3,7 м
 - Руководство по эксплуатации RIDGID K-60 на русском языке
- А-62 Комплект спиралей :
 - 5 секций спиралей <u>C-10 22 мм х 4,6 м</u> (23 м)
 - А-8 барабан для носки спиралей
- А-61 Комплект насадок для спиралей 22 мм:
 - А-12 ключ-шпилька
 - А-3 ящик для инструментов
 - Т-101 насадка с прямой головкой



- Т-102 насадка с конусной головкой
- <u>Т-107 насадка нож "пика"</u>
- T-150-1 насадка нож "акулий зуб"
- Т-125 насадка с извлекающей головкой
- А-25 Комплект насадок и спиралей 16 мм:
 - •5 секций спиралей: <u>C-8 спираль 16мм*2,3м без сердечника и со сцепками Т2</u> (всего 13,8м)
 - •барабан для носки спиралей А-10,
 - •насадка Т-201 с прямой головкой.
 - •насадка Т-202 с грушевидной головкой,
 - •насадка Т-211 нож "пика" (35мм),
 - •ключ-шпилька А-13

Дополнительные принадлежности:

- Спирали и наборы спиралей:
 - C-7-TW спираль 16мм*2,3м с туговитым сердечником и со сцепками Т2
 - С-8 спираль 16мм*2,3м без сердечника и со сцепками Т2
 - С-9 спираль 16мм*3,1м без сердечника и со сцепками Т2
 - С-8-ІС спираль 16мм*2,3м с сердечником и со сцепками Т2
 - Набор спиралей А-25
 - Набор спиралей А-30
 - Набор спиралей A-30 TW
 - Набор спиралей А-40
 - Набор спиралей А-62
- Насадки для спиралей со сцепкой Т2
- Насадки для спиралей со сцепкой Т1
- Адаптер для использования насадок со сцепкой Т1 (22мм) со спиралями, у которых сцепка Т2 (16мм).
- Ключ-шпилька А-13 для спиралей и насадок со сцепкой Т2
- Ключ-шпилька А-12 для спиралей и насадок со сцепкой Т1
- А-60-12 Задний направляющий шланг 3,7м,
- А-60-16 Задний направляющий шланг 4,9 м
- А-8 Барабан для переноски спиралей. Вмещает 23 м спиралей С-10, С-10IC
- А-10 Барабан для переноски спиралей. Вмещает 27,4 м спиралей С-8, С-9
- Комплект зажимных кулачков муфты сцепления
- Адаптер для спиралей 8 мм: С-1, С-2
- Адаптер для спиралей 10 мм: С-4, С-5, С-6
- Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПХВ
- Левая рукавица A-1 RIDGID для прочистных машин
- Правая рукавица A-2 RIDGID для прочистных машин
- Ящик для насадок и принадлежностей А-3