

К-750SE со спиралью C-100IC (20мм*30,5м)



Модель №	К-750SE C-100
Комплектация	К-750 машина для чистки труб Набор спиралей C-100 IC
Спирали, применимые для данной модели	Спираль C-25 IC Спираль C-26 IC Спираль C-27 IC Спираль C-24 IC Спираль C-27 HC Спираль C-24 HC Спираль C-28 IC Спираль C-29 IC Спираль C-75 IC Спираль C-100 IC Спираль C-75 HC Спираль C-100 HC Спираль короткая 16мм Спираль короткая 20мм
Принадлежности, применимые для данной модели	A-1 Рукавица рабочая, левая A-2 Рукавица рабочая, правая Передний направляющий шланг A-7558 Барабан с коротк. спир. 5/8" (16 мм) A-7534 Барабан с коротк. спир. 5/8" (16 мм) A-75 Устройство автоподачи в сборе E-453 Ключ шестигранный A-7570 5/8" (16 мм), ремонтное соединение A-6582 5/8" (16 мм), сцепка "папа" A-6583 5/8" (16 мм), сцепка "мама" A-7571 3/4" (19 мм), ремонтное соединение B-6840 3/4" (19 мм), сцепка "папа" B-6841 3/4" (19 мм), сцепка "мама"
Цена с НДС	582 948р.
Артикул	44157

Особенности

Машина барабанного типа K-750 со спиралью C-100 IC

Для трубопроводов диам. до 200 мм (8") длиной до 30,5м (61м)

Модель K-750 профессиональная машина, применяемая для прочистки средних и тяжелых засоров.

Область применения: трапы, поперечные дренажные и сливные трубы, засоры из корней.

Характерные особенности

- Привод: мощный реверсивный индукционный двигатель 230В (550Вт).
- Скорость вращения спирали 200 об/мин.
- Автоподача легко настраивается на спирали 16 / 20 мм, подает спираль в трубопровод со скоростью 0 - 6 м/мин.
- Прочный, устойчивый к коррозии, быстросъемный барабан.
- Машина фиксируется на месте тормозом для устойчивости.
- Оборудована ножным пневматическим пускателем.
- В барабане вмещается спираль 30 м x 20 мм или 35 м x 16 мм. – Большая длина спирали обеспечивается применением другого барабана с удлиненной спиралью.