

К-750 машина для чистки труб без спиралей



Модель №	К-750
Спирали, применимые для данной модели	Спираль С-25 IC Спираль С-26 IC Спираль С-27 IC Спираль С-24 IC Спираль С-27 HC Спираль С-24 HC Спираль С-28 IC Спираль С-29 IC Спираль С-75 IC Спираль С-100 IC Спираль С-75 HC Спираль С-100 HC Спираль короткая 16мм Спираль короткая 20мм
Принадлежности, применимые для данной модели	А-1 Рукавица рабочая, левая А-2 Рукавица рабочая, правая Передний направляющий шланг А-7558 Барабан с коротк. спир. 5/8" (16 мм) А-7534 Барабан с коротк. спир. 5/8" (16 мм) А-75 Устройство автоподачи в сборе Е-453 Ключ шестигранный А-7570 5/8" (16 мм), ремонтное соединение А-6582 5/8" (16 мм), сцепка "папа" А-6583 5/8" (16 мм), сцепка "мама" А-7571 3/4" (19 мм), ремонтное соединение В-6840 3/4" (19 мм), сцепка "папа" В-6841 3/4" (19 мм), сцепка "мама"
Цена с НДС	452 503р.
Артикул	44147

Особенности

Машина барабанного типа К-750 для трубопроводов диам. до 200 мм (8") длиной до 61м.

Модель К-750 профессиональная машина, применяемая для прочистки средних и тяжелых засоров.

Область применения: трапы, поперечные дренажные и сливные трубы, засоры из корней.

Характерные особенности:

- Привод: мощный реверсивный индукционный двигатель 230 / 115 В (550 Вт).
- Скорость вращения спирали 200 об/мин.
- Автоподача легко настраивается на спирали 16 / 20 мм, подает спираль в трубопровод со скоростью 0 - 6 м/мин.
- Прочный, устойчивый к коррозии, быстросъемный барабан.
- Машина фиксируется на месте тормозом для устойчивости.
- Оборудована ножным пневматическим пускателем.
- В барабане вмещается спираль 30 м x 20 мм или 35 м x 16 мм. – Большая длина спирали обеспечивается применением другого барабана с удлиненной спиралью.

Комплектация:

- Прочистная машина К-750
- Пара рукавиц
- Направляющий шланг

ВНИМАНИЕ!!!! Данный артикул поставляется без спиралей (как прочистных так и коротких)!!!