Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Электрогидравлические пресс-пистолеты (серия 24 kN "Компакт", для труб диаметром от 12 до 35 мм)

Компактный электрогидравлический обжимной инструмент с питанием от аккумуляторной батареи.

Предназначен для пресс соединений современных широко используемых систем обжимных фитингов на металлических, многослойных и пластмассовых трубах. Простой в работе инструмент создает усилие обжима 24 кН для труб диаметром от 12 до 35 мм в зависимости от системы. Мощный электродвигатель с микропроцессорным управлением обеспечивает соответствующие рабочие циклы обжима. Компактная, эргономичная, хорошо уравновешенная конструкция обеспечивает доступ инструмента в самые узкие места. Полностью автоматический электронный контроль предохранительного замка обжимающей насадки. Благодаря компактному дизайну, легкому весу этот пресс инструмент идеален для работы в стесненных условиях либо при необходимости работать одной рукой.

Модель №	Напряжение, В	Комплектация	Вес, кг
RP-240	12,0 В	без пресс-клещей -	10,8
RP-240	12,0 В	V15, V22, V28	13,9
RP-240	12,0 В	V14, V16, V22	13,9
RP-240	12,0 В	V16, V22, V28	13,9
RP-240	12,0 В	TH16, TH20, TH26	14,0
RP-240	12,0 В	U16, U20, U25	14,1
RP-240	12,0 В	RF16, RF20, RF25	14,0

Модель №	Напряжение, В	Комплектация	Вес, кг
RP-241	12,0 В	без пресс-клещей	10,8
RP-241	12,0 В	V15, V22, V28	13,9
RP-241	12,0 В	V14, V16, V22	13,9
RP-241	12,0 В	V16, V22, V28	13,9
RP-241	12,0 В	TH16, TH20, TH26	14,0
RP-241	12,0 В	U16, U20, U25	14,1
RP-241	12,0 В	RF16, RF20, RF25	14,0

Электрогидравлический пресс-пистолет RP-240 (серия Компакт, для труб диаметром от 12 до 35 мм)

Компактный электрогидравлический обжимной инструмент с питанием от аккумуляторной батареи.

Предназначен для пресс соединений современных широко используемых систем обжимных фитингов на металлических, многослойных и пластмассовых трубах. Простой в работе инструмент создает усилие обжима 24 кН для труб диаметром от 12 до 35 мм в

зависимости от системы. Мощный электродвигатель с микропроцессорным управлением обеспечивает соответствующие рабочие циклы обжима. Компактная, эргономичная, хорошо уравновешенная конструкция обеспечивает доступ инструмента в самые узкие места. Полностью автоматический электронный контроль предохранительного замка обжимающей насадки. Благодаря компактному дизайну, легкому весу этот пресс инструмент идеален для работы в стесненных условиях либо при необходимости работать одной рукой.

Модель №	Напряжение, В	Комплектация	Вес, кг
RP-240	12,0 В	без пресс-клещей	10,8
RP-240	12,0 В	V15, V22, V28	13,9
RP-240	12,0 В	V14, V16, V22	13,9
RP-240	12,0 В	V16, V22, V28	13,9
RP-240	12,0 В	TH16, TH20, TH26	14,0
RP-240	12,0 В	U16, U20, U25	14,1
RP-240	12,0 В	RF16, RF20, RF25	14,0

Электрогидравлический пресс-пистолет RP-241 (серия Компакт, для труб диаметром от 12 до 35 мм)

Компактный электрогидравлический обжимной инструмент с питанием от аккумуляторной батареи.

Предназначен для пресс соединений современных широко используемых систем обжимных фитингов на металлических, многослойных и пластмассовых трубах. Простой в работе инструмент создает усилие обжима 24 кН для труб диаметром от 12 до 35 мм в зависимости от системы. Мощный электродвигатель с микропроцессорным управлением обеспечивает соответствующие рабочие циклы обжима. Компактная, эргономичная, хорошо уравновешенная конструкция обеспечивает доступ инструмента в самые узкие места. Полностью автоматический электронный контроль предохранительного замка обжимающей насадки. Благодаря компактному дизайну, легкому весу этот пресс инструмент идеален для работы в стесненных условиях либо при необходимости работать одной рукой.

Модель №	Напряжение, В	Комплектация	Вес, кг
RP-241	12,0 В	без пресс-клещей	10,8
RP-241	12,0 В	V15, V22, V28	13,9
RP-241	12,0 В	V14, V16, V22	13,9
RP-241	12,0 В	V16, V22, V28	13,9
RP-241	12,0 В	TH16, TH20, TH26	14,0
RP-241	12,0 В	U16, U20, U25	14,1
RP-241	12,0 В	RF16, RF20, RF25	14,0