

## Контейнеры для хранения STORAGEMASTER



В закрытом положении контейнер Модели 69 может использоваться как верстак

На контейнере Модели 91 предусмотрен встроенный откидной борт на передней стенке для погрузки большого громоздкого оборудования

Применение:

Хранение строительного инструмента и оборудования вне помещений

Безопасное хранение промышленного оборудования и материалов в заводских условиях

Хранение инструмента и оборудования в контейнерах и бытовках и т.д.

Описание:

Ручки углублены и сложены

Дизайн перекрытий и соединений защищает от взлома и не пропускает воду

Рояльные петли приварены заклепочной сваркой по всей длине, что придает соединению прочность и препятствует попыткам взлома

Лабиринтное уплотнение крышки защищает конструкцию от доступа посторонних лиц

Гнездо замкового устройства расположено в углу контейнера для удобства погрузки и разгрузки оборудования

Замковое устройство расположено в гнезде контейнера, что защищает его от попыток взлома

Двойные накладки под углом 90° на передней стенке закрывают стальные открытые края и придают дополнительную прочность конструкции,

Двойные газовые амортизаторы удерживают крышку в открытом положении и предотвращают ее самопроизвольное закрытие

Конструкция изготовлена из стали толщиной 1,52 мм, все швы и соединения проварены арочной сваркой для дополнительной прочности и защиты от непогоды,

Эмалевое покрытие придает корпусу конструкции повышенную твердость

Стальные опорные башмаки высотой 92 мм и толщиной 2,65 мм служат для удобного захвата вилочным погрузчиком.

Предусмотрены отверстия для дополнительных роликов.

В программе производства - ящики шести различных размеров.

Полный каталог оборудования спрашивайте у дистрибьютора.

Модель	Цена с НДС	Артикул
Модель 79	448 276р.	28121
Модель 89	512 152р.	28131