

## Комплекты резьбонарезных головок с трещоткой 12-R

Резьбонарезные головки модели 12-R используются с трещоткой 12-R и электроприводами моделей [700](#) .

Диапазон применения: 1/8" - 2"

Стандарты резьбы при использовании соответствующих гребёнок: [BSPT](#), [BSPP](#), [NPT](#), [NPSM](#), [ISO](#) .



Модель №	Размер, дюйм	Стандарт резьбы	Направл ение резьбы	Вес, кг	Артикул
12-R	1/2" - 2"	BSPT	правая	15.8	<a href="#">65255</a>
12-R	1/8" - 2"	BSPT	правая	20.7	<a href="#">65285</a>
12-R	1/2" - 1 1/4"	NPT	правая	10.8	<a href="#">36480</a>
12-R	1/2" - 2"	NPT	правая	15.8	<a href="#">36475</a>
12-R	1/8" - 2"	NPT	правая	20.7	<a href="#">36505</a>
12-R	1/2" - 2"	NPSM	правая	15.8	<a href="#">36510</a>

Модель	Цена с НДС	Артикул
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R BSPT для труб 1/2" - 2"	231 585р.	65255
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R BSPT для труб 1/8" - 2"	327 919р.	65285
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R NPT для труб 1/2" - 1 1/4"	148 040р.	36480
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R NPT для труб 1/2" - 2"	233 762р.	36475
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R NPT для труб 1/8" - 2"	305 333р.	36505
Комплект резьбонарезных головок с трещоткой 12-R NPSM для труб 1/2" - 2"	226 413р.	36510