

Желобонакатчик 975 Combo 1 1/4" - 6" по стали, привод: ручной и м.300



Категория товара	1 1/4" - 6"
Модель №	975 Combo
Описание	Желобонакатывающее устройство
Вес, кг	12.5
Цена с НДС	300 978р.
Артикул	33033

Особенности

Устройство для накатки желобков RIDGID® 975 Combo используется для формирования желобков на трубах:

Размер трубы в дюймах	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	
Толщина стенки Сортамент 10 - мм (дюймы)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8
Сортамент 10 - мм (дюймы)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.280)	8,2
Внутренний диаметр трубы (ДУ), мм	25	32	40	50	65	80	100	150	
Внешний диаметр трубы, мм	33.4	42.16	48.26	60.33	73.03	88.9	114.3	168.28	2
Сталь тонкостенная	-	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 с толщиной стенки максимум до 5,4 мм							
Нержавеющая сталь	-	Толщина стенки максимум 4,5 мм							
Используемый набор роликов	Стандартные принадлежности								
Медь	-	-	-	ISO 274 / EN 1057					
Используемый набор роликов	-	-	-	Стандартная комплектация с 33038 / 33043					

Желобки формируются вследствие механического воздействия накаточного ролика на трубу, поддерживаемую подающим роликом. Регулировке подлежит только один параметр - глубина желобка.

Виды эксплуатации (применения):

- ручная эксплуатация, привод - трещотка из комплекта желобонакатчика
- совместно с силовыми приводами или резьбонарезными станками RIDGID (скорость вращения 38 или 57 об/мин):
 - с приводом модели 300
 - с резьбонарезным станком RIDGID модели [300Compact](#) или [1233](#) (при использовании соответствующего [адаптера](#) (в комплект не входит))

Желобонакатчик 975 Combo снабжен регулятором, с помощью которого выставляется необходимая глубина желоба (канавки).

При надлежащем использовании устройство для накатки желобков модели 975 Combo формирует желобки 2" - 6", габариты которых совпадают со спецификациями AWWA C606-06.

[Инструкция по эксплуатации \(Желобонакатчик 975, на русском языке\)](#)

[Видео 1 по эксплуатации Желобонакатчика 975 - ручное применение](#)

[Видео 2 по эксплуатации Желобонакатчика 975 - со станком 300 Compact](#)

[Видео 3 по эксплуатации Желобонакатчика 975 - с приводом модели 300](#)

[Брошюра о Желобонакатчике 975 \(краткая информация о товаре\)](#)

Характеристики:

Производитель	RIDGID
Наименование	Желобонакатчик
Модель	975 Комбо (975 Combo)
Страна происхождения	США
Материал обрабатываемых труб	Сталь, медь
Диапазон применения на стальных трубах, дюймы	1 1/4" - 6"
Диапазон применения на стальных трубах (ДУ), мм	32 - 150
Диапазон применения на медных трубах, дюймы *	2" - 8"
Диапазон применения на медных трубах (ДУ), мм *	40 - 200
Привод	Трещотка, привод модели 300
Вес, кг	12,5

Стандартная комплектация:

- Желобонакатчик м.975 с роликом по стали 1 1/4" – 6" (сортаменты 10 и 40)
- Рукоятка с трещоточным механизмом (1/2") и с кнопкой-фиксатором
- Удлинитель (1/2") для рукоятки
- 2 опорных рычага