

Круг шлифовальный 12_125*13*32мм WA60LVL Flexovit

Цена с НДС	1 000р.
Артикул	69936683170
Примечание	Специальная цена на товар из наличия на складах ООО "РИД-СПб"



Тип 12 Тарельчатые шлифовальные круги



69936683170
Круг шлифовальный
12_125x13x32 мм
WA60LVL
Flexovit Industrial



Особенности

Круг шлифовальный 12_125*13*32 мм WA60LVL Flexovit Industrial

Производство: Польша

Тип 12 - Тарельчатые шлифовальные круги

Внешний диаметр круга - 125 мм

Толщина круга - 13 мм

Диаметр посадочного отверстия - 32 мм

Спецификация WA 60 LVL:

WA - Белый оксид алюминия представляет собой хорошо очищенную форму оксида алюминия, содержащую более 99% чистого оксида алюминия. Структура зерен состоит из нескольких кристаллов, которые позволяют зернам ломаться вдоль плоскости сдвига между кристаллами по мере увеличения давления при шлифовке. Благодаря этому круги с содержанием белого корунда обладают свойством, называемым "хрупкость" (способность разрушаться, обнажая острые режущие края по мере затупления). Используется, в основном, для шлифовки очень твердых материалов или материалов, чувствительных к нагреву.

60 - размер абразивного зерна

L - Средняя твердость связки

VL - Низкотемпературная керамическая связка.

Цена указана за один круг

*

ВНИМАНИЕ! Отдельно в продаже есть переходники для установки шлифовальных кругов на вал диаметром 12,7 мм; 16

мм, 20 мм, 25 мм.