

Станок колонкового бурения RB-214/3 (до 350 мм, 3 000 Вт, 230 В)



Артикул	35091
Примечание	Данная модель снята с производства

Особенности

Стандартная комплектация: привод RB-214/3, [станина RB-214](#) , [набор анкерного крепления](#) , набор гаечных ключей.

Привод

Характерные особенности

- Крепление привода на станину производится легко и быстро.
- Индикатор перегрузок (светодиодный) позволяет визуальнo контролировать процесс бурения.
- Внешнее расположение сальника для облегчения замены.
- Сменные графитовые щетки.
- Встроенная система охлаждения двигателя для тяжелых режимов работы.
- Редуктор оснащен насосом для постоянной смазки шестерен в любом положении двигателя.
- Дополнительная ручка на корпусе.

Технические характеристики

- Диапазон бурения в мм.: 10 - 350.
- Мощность: 3000 Вт,
- Количество скоростей: 3, Скорость вращения шпинделя, об/мин.: 230 / 500 / 1030.
- Механизм защиты от перегрузок: кулачковый, температурный, электронный.
- Длинный электрический кабель с встроенным устройством выключения при замыкании на землю (PRCD).
- Вес (нетто): 13,7 кг.

Станина

Характерные особенности

- Прочная алюминиевая стойка, рассчитанная на тяжелые нагрузки.
- Цельное основание для анкерного крепления.
- Распорный винт для фиксации в потолок.
- Колеса на основании для обеспечения оптимальной мобильности.

Технические характеристики

- Макс. диаметр бурения 350 мм
- Макс. глубина погружения коронки 560 мм.
- Бурение под углом до 45°.
- Горизонтальный и вертикальны спиртовые уровни и 4 регулировочных винта для точного перпендикулярного бурения.
- Индикатор глубины бурения на стойке и указатель центра отверстия для аккуратного бурения.
- Опционально: [вакуумная плита](#), [распорка быстрого крепления](#) .
- Размеры станины (Д x Ш x В): 430мм x 250 мм x 1100 мм.
- Вес: 17,0 кг.