

Micro CA-100 эндоскоп с зондом 0,9м и камерой 17мм



Артикул	36738
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	Micro CA-150 эндоскоп с зондом 0,9м и камерой 17мм

Особенности

RIDGID micro CA-100 инспекционная камера - новый контрольный прибор в линейке камер microEXPLORER®.

micro CA-100 с камерой 17мм для диагностики от труб от 19 мм до 50-60мм.

Удобная пистолетная рукоятка, большой экран, и прочная алюминиевая головка камеры с четырьмя яркими светодиодами позволяют легко обнаруживать и диагностировать объекты в недоступном месте. В отличие от устройств microEXPLORER® и microSeeSnake камера CA-100 снабжена клавишей поворота изображения на 90 градусов по часовой стрелке для получения лучшего вида. Также есть функция цифрового увеличения.

Характерные особенности:

- Цветной дисплей TFT с диагональю 3,5",
- Цифровое изменение масштаба изображения до 3х раз,
- [Видеокамера диаметром 17мм без функции самонивелирования](#) (автоматического выравнивания изображения относительно верх-низ),
- Алюминиевая головка видеокамеры с 4-мя светодиодами (яркость освещения регулируется),
- Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры,
- Быстросъемное соединение видеокабеля позволяет менять видеокамеру на:
 - [6.0мм длиной 1.0м \(без функции самонивелирования\)](#) ,

- [6.0мм длиной 4.0м \(без функции самонивелирования\)](#) ,
- [9.5мм длиной 0.9м \(без функции самонивелирования\)](#) ,
- Видеокабель камеры можно удлинять до 9м (с помощью удлинителей [0.9м](#) и [1.8м](#)) и погружать в воду (максимальная глубина погружения 3м),
 - ** Удлинение видеокабеля актуально для камеры 17мм, т.к. диаметр места соединения удлинителя с видеокабелем - 17мм **
- Возможность разворота изображения на экране на 360° (4 раза по 90°).
- Гнездо "TV-Out" - выход видео сигнала в системе PAL/NTSC - переключается пользователем
- Источник питания: 4 Батарейки или аккумулятора типа "AA"

Технические характеристики:

Производитель	RIDGID (Ridge Tool Co)
Модель	micro CA-100
Наименование	Эндоскоп (Ручная камера для видеоинспекций)
Рекомендуемое использование	В закрытых помещениях
Видимое расстояние	от 10 мм до бесконечности
Дисплей	3.5" (90 мм) цветной TFT (разрешение 320 x 240)
Диаметр головки видеокamеры	17 мм (3/4")
Подсветка	4 светодиода с регулируемой яркостью
Рабочая длина кабеля	0.9 м (3'), удлиняется до 9 м (30') за счет дополнительных удлинителей
Степень защиты видеоголовки и видеокабеля	IP67
Максимальная глубина погружения видеокабеля	3 м (10')
Минимальный радиус изгиба кабеля	13 см (5")
Формат фотоизображений	-
Разрешающая способность фотоизображений	-
Формат видеоизображений	-
Разрешающая способность видеоизображений	-
Частота кадров	-
Цифровое масштабирование	-
Класс защиты переносного прибора	IP65
Выход телевизионного сигнала	PAL/NTSC Выбирается пользователем
Встроенная память	нет данных
Внешняя память	-
Вывод данных	не предусмотрено
Дальность действия Bluetooth	-
Дальность действия Wi-Fi	-
Рабочая температура	от 0 до 45°C (от 32 до 113°F)
Температура хранения	от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)

Вид электропитания	Щелочные батарейки типа "AA" 1,5В - 4 шт
Электропитание	6 В
Вес камеры (эндоскопа)	0,77 кг
Габариты комплекта в упаковке (В*Д*Ш)	305 мм * 381 мм * 127 мм
Вес комплекта	2,1 кг

Стандартная комплектация:

- micro CA-100
- [Зонд длиной 0.9м с камерой 17мм без функции самонивелирования](#) ,
- [Набор из трёх наконечников](#) :
 - Наконечник "крюк" - позволяет извлечь небольшие предметы в пределах досягаемости,
 - Магнитный наконечник - удобно при извлечении металлических предметов из ограниченных пространств,
 - Зеркальный наконечник - удобно для получения вида из-за угла и в ограниченном пространстве.
- Кабель для вывода видеосигнала: 3.5мм Jack - RCA
- 4 батарейки типа "AA"

- Кейс,
- Инструкция на русском языке.

Дополнительные принадлежности:

- [Зонд с камерой 6.0мм длиной 1.0м \(без функции самонивелирования\)](#) ,
- [Зонд с камерой 6.0мм длиной 4.0м \(без функции самонивелирования\)](#) ,
- [Зонд с камерой 9.5мм длиной 0.9м \(без функции самонивелирования\)](#) ,
- [Удлинитель длиной 0.9 м для зонда 17 мм](#)
- [Удлинитель длиной 1.8 м для зонда 17 мм](#)