

## 580 Маятниковая дисковая пила (230В) для абразивных дисков



|            |  |
|------------|--|
| Артикул    | 18931  |
| Примечание | Данная модель снята с производства             |
| Аналог     | <a href="#">SMT 355 абразивная пила (230В)</a> |

### Особенности

#### Характерные особенности:

- Быстрорежущая пила для тяжелых режимов работы для металла и каменной кладки.
- Профессиональный зажим для быстрой работы.
- Мощный электродвигатель, 2200 Вт, с большим крутящим моментом (скорость вращения диска незагруженной пилы 3500 об/мин.)
- Угол реза регулируется от 45° до 90°.
- Замок для быстрой смены диска.
- Легкая и удобная в транспортировке.

#### Технические характеристики:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Модель №                  | 580                         |
| Описание                  | Абразивная маятниковая пила |
| Напряжение сети, В        | 220                         |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200                        |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Диаметр вала, мм                | 25,4                    |
| Размер используемых дисков, мм  | 355 x 25,4 / 300 x 25,4 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 3500                    |
| Угол распила, градусов          | 45-90                   |
| Вес, кг                         | 19                      |

Сводная таблица размеров, мм:

| Профиль               | Максимальные размеры |               | Максимальная толщина стенки при максимальных размерах |           |           |           |                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                       | Угол реза 90°        | Угол реза 45° | Сталь   | Медь/цинк | Латунь    | Алюминий  | ПВХ/ABS         |
| Труба                 | 120                  | 100           | > 0,5 < 6   | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | не используется |
| Прямоугольный профиль | 105 x 105            | 90 x 90       | > 0,5 < 6   | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | не используется |
| Квадратный профиль    | 63 x 240             | 90 x 100      | > 0,5 < 6   | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 0,5 < 6 | не используется |
| Уголок                | 85 x 85              | 75 x 75       | > 0,5 < 6   | > 0,5 < 6 | > 1,5 < 4 | > 1,0 < 6 | не используется |

Толщина материала указана в качестве справочной для профилей при максимальном размере для определенной твердости.

Стандартная комплектация:

- Пила абразивная м.580
- [Диск абразивный 355 x 25.4 мм RIDGID](#)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- [Диск абразивный 355 x 25.4 мм RIDGID](#)
- [Отрезной круг по металлу - тип 41 350x2.8x25.4](#)
- [Отрезной круг по металлу - тип 41 300x3.5x25.4](#)
- [Отрезной круг по металлу - тип 41 300x2.8x25.4](#)