

К-39BAF-5 машина для чистки труб (230В)

Цена с НДС	р.
Артикул	69507
Примечание	Данная модель снята с производства



Особенности

К-39 AF Ручная машина барабанного типа

Прочищает трубопроводы диаметром от 30мм (1 1/4") до 75мм (2 1/2") без демонтажа сифонов и решеток длиной до 15м (50').

Для прочистки трубопроводов раковин, ванн, сливных трубопроводов душа, писсуаров...

Характерные особенности:

- Привод: реверсивный двигатель с питанием от аккумуляторной батареи напряжением 12В.
- Электрические модели имеют двойную изляцию.
- Регулируемая частота вращения двигателя: 0 - 550 об/мин.
- Батарея обеспечивает работу машины в течение 35 минут, подзарядка – 1 час.
- Устойчивый к коррозии, ударопрочный, состоящий из двух частей барабан со спиралью.
- Эластомерная вставка на рукоятке обеспечивает улучшенный захват.
- Модель К-39 AF оборудована новой функцией автоподачи AUTOFEED двунаправленного действия:
 - Экономит время.
 - Обеспечивает улучшенную прочистку.
 - Нет необходимости менять направление вращения двигателя для перемещения спирали вперед или назад.
- Работает со спиральями:
 - Для трубопроводов диаметром 30 - 50 мм: 8 мм спирали длиной до 15,2м

- Для трубопроводов диаметром 30 - 75 мм: 10 мм спирали длиной до 10,7м

Стандартная комплектация:

- Машина К-39 ВAF с устройством автоподачи и со спиралью С-1 (8мм х 7,6м)
- [Дополнительный внутренний барабан](#)
- [Спираль С-6 \(10мм х 10,7м без сердечника, со сцепками Т-2\)](#)
- [Комплект из пяти инструментов для спирали 10мм Т-250](#) :
 - [Насадка Т-203 \(с грушевидной головкой, внешн. диам. 22мм\)](#) ,
 - [Насадка Т-205 \(Нож С-образный 35мм\)](#),
 - [Насадка Т-210 \(Нож "пика" 25мм\)](#),
 - [Насадка Т-217 \(с грушевидной головкой на шарнире, внешн. диам. 22мм\)](#) ,
 - [Ключ-шпилька А-13](#) ,
- Кейс для переноски С-6429
- Комплект батарей ВР-12 (12В)
- Зарядное устройство ВС12-230 для батарей (12В /230В)
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Дополнительные принадлежности:

- Спирали:
 - [Спирали для ручных вертушек и портативных машин 6мм](#)
 - [Спирали для ручных вертушек и портативных машин 8мм](#)
 - [Спирали для портативных машин 10мм](#)
- Насадки (в случае использования спиралей С-4, С-6 и С-6IC):
 - [Насадки для спиралей со сцепкой Т2 \(16мм\)](#)
- [Внутренний барабан \(без спиралей\)](#)
- Кейс для переноски С-6429
- А-39-РF Передний барабан + автоподача двунаправленного действия
- Только автоподача двунаправленного действия
- [Комплект спиралей и насадок С-6](#)
- [Комплект спиралей и насадок С-6IC](#)
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные](#)
- Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ