

Внутренний барабан nanoReel N85S



Цена с НДС	1 155 201р.
Артикул	40448

Особенности

Внутренний барабан nanoReel N85S без счетчика длины.

Является комплектующей частью для барабанов с видеокабелем [nanoReel N85S \(для SeeSnake\)](#) и [nanoReel N85S \(для CA-300\)](#)

При необходимости может устанавливаться в корпус барабанов с видеокабелем:

- [nanoReel N85S \(для SeeSnake\)](#) и [nanoReel N85S \(для CA-300\)](#) ,
- [microDrain D30 \(SeeSnake\)](#) и [microDrain D30 \(CA-300\)](#) ,
- [microDrain D65S \(SeeSnake\)](#) и [microDrain D65S\(CA-300\)](#) ,
- [microReel L100C \(SeeSnake\)](#) и [microReel L100C\(CA-300\)](#) .

Особенности:

- Малый диаметр и возможность головки видеокамеры круто поворачивать позволят Вам проходить и осматривать трубопроводы диаметром 30мм без надобности их демонтажа.
- Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры

Технические характеристики:

Модель	nanoReel N85S (CA-300)
Диаметр инспектируемых труб, мм	25 - 50
Минимальный диаметр отводов 90°, мм	30
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	15.5
- длина, мм	22.5
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	6 светодиодов повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC, пиксели	648*488
- PAL, пиксели	768*576
- функция самовыравнивания Self-Leveling	нет
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	25
- диаметр, мм	6,3
- предельный радиус изгиба не менее, мм	
Счетчик длины кабеля	нет
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации, ° C	от 0° до + 46° C
- температура хранения, ° C	от - 20° до + 70° C
- влажность, %	5 % - 95 %
- глубина водонепроницаемости, м	70
Размеры (Диаметр барабана), мм	320
Вес, кг	

