

micro HM-100 Термогигрометр для измерения влажности воздуха и температуры

Цена с НДС	39 650р.
Артикул	37438



Особенности

Термогигрометр micro HM-100 - это профессиональный и простой в использовании прибор для точных измерений влажности и температуры воздуха. Обе величины (%RH - относительная влажность и °C или °F) появляются мгновенно и одновременно на ЖК дисплее с подсветкой.

Оценка качества воздуха в помещениях, систем кондиционирования, вентиляции и условий хранения теперь производится простым нажатием кнопки.

micro HM-100 также автоматически вычисляет точку росы и температуру влажного термометра, в то время как его ёмкостный датчик легко выдерживает эффекты конденсации и высокие температуры, и таким образом идеален для работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Технические характеристики:

Производитель	RIDGID
Модель	micro HM-100
Наименование	Термогигрометр
Назначение	Для измерения влажности воздуха и температуры

Дисплей	4 1/2 разрядный двойной ЖК-дисплей с подсветкой
Измерение температуры:	
Диапазон	от -30°C до 100°C (от -22°F до 199°F (верхний предел для значений в °F ограничивается дисплеем))
Разрешение	0.01°C (0.01°F)
Точность	При 25°C, ± 0.5°C (± 0.9°F); Другой диапазон ± 0.8°C (± 1.5°F)
Измерение влажности	
Диапазон	относительная влажность от 0% до 100%
Разрешение	относительная влажность 0.01%
Точность	± 2% относительной влажности (при 25 °C, 20-80% относительной влажности), ± 2.5 % относительной влажности (другой диапазон)
Время срабатывания	30 секунд
Температура эксплуатации	от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Источник питания	Батарея 9 В, NEDA 1604, IEC 6F22 или 6LR61
Вес	200 г.
Размеры	225 x 45 x 94 мм

Комплектация:

- Термогигрометр micro HM-100
- Мягкая сумочка
- Батарея 9В
- [Инструкция по эксплуатации на русском языке](#) .