

## R739BB Набор перфоформ Knockout 1/2``-2`` с приводными болтами и трещеткой

Цена с НДС	120 881р.
Артикул	31797



## Особенности

Набор перфоформ Knockout предназначен для вырезания аккуратного отверстия в листовой стали или в изделиях из листовой стали (металлических шкафах, контейнерах, ящиках). Применение перфоформ Knockout RIDGID удобно при монтаже электрического щитка, при прокладке инженерных сетей сквозь металлические перегородки, при невозможности использования другого инструмента, например, дрели с биметаллическими коронками. В качестве привода используется трещетка и приводные болты. Приводные болты из закаленной легированной стали оснащены H-D шариковыми подшипниками (для больших нагрузок), которые обеспечивают лёгкость и удобство в работе, а так же длительный срок службы. Двухсторонняя трещетка, которая входит в комплект набора R739BB, позволяет выполнить работу быстрее.

Размеры вырезаемых отверстий: 22,5мм; 28,3мм; 34,6мм; 43,3мм; 49,7мм; 61,8мм.

Способ применения: На приводной болт устанавливаем матрицу перфоформы и направляем его в заранее подготовленное отверстие малого диаметра в листовой стали. С противоположной стороны листовой стали на приводной болт навинчиваем пуансон перфоформы. С помощью трещетки или обыкновенного гаечного ключа вращаем приводной болт по часовой стрелке, как бы его закручивая. При вращении приводного болта пуансон перемещается в сторону матрицы постепенно прорезая отверстие нужного диаметра. В итоге получается аккуратное отверстие нужного размера без лишних хлопот!

Достоинства:

- Приводные болты оснащены H-D шариковыми подшипниками (для больших нагрузок).
- Все наборы перфоформ поставляются в прочных пластиковых кейсах.
- Трёхточечные пробойники перфоформ позволяют прорезать отверстия в листовой стали:
  - из обычной стали толщиной до 3,40 мм,
  - из нержавеющей стали до 1,50 мм.
- Размеры вырезаемых отверстий: 22,5мм; 28,3мм; 34,6мм; 43,3мм; 49,7мм; 61,8мм.
- Вес набора: 5,0 кг.

Стандартная комплектация набора R739BB:

- [Двухсторонняя трещетка 5/8" x 1"](#)
- [Приводной болт 3/8" с подшипником для перфоформы 1/2"](#)
- [Приводной болт 3/4" с подшипником для перфоформ 3/4"-2"](#)
- Набор перфоформ (пуансоны и матрицы) 1/2" - 2":
  - [Пуансон перфоформы Knockout 1/2"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 1/2"](#)
  - [Пуансон перфоформы Knockout 3/4"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 3/4"](#)
  - [Пуансон перфоформы Knockout 1"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 1"](#)
  - [Пуансон перфоформы Knockout 1 1/4"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 1 1/4"](#)
  - [Пуансон перфоформы Knockout 1 1/2"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 1 1/2"](#)
  - [Пуансон перфоформы Knockout 2"](#)
  - [Матрица перфоформы Knockout 2"](#)

Дополнительные принадлежности:

- Гидравлический привод для перфоформ Knockout:
  - [Ручной гидравлический насос H-18.](#)
  - [Гидравлический цилиндр 8R111S.](#)
  - [Соединительный гидравлический шланг 0,9 м.](#)
  - [Приводная шпилька 3/4" для гидропривода для перфоформ 3/4" - 4"](#)
  - [Приводная шпилька 3/8" для гидропривода для перфоформы 1/2"](#)
  - [Набор втулок - уплотнительных цилиндров](#)