

КВН 25 S Ручная система для корончатого сверления до 25мм

Цена с НДС	116 627р.
Артикул	72710461000



Особенности

Ручная односкоростная система корончатого сверления по металлу для быстрой работы и гибкого применения корончатого сверла.

Особенности:

- Возможность работать в шесть раз быстрее благодаря инновационной технике сверления: зацентровка глубиной 5 мм с частотой 1600 об/мин, последующая остановка центрирующего сверла и автоматическое переключение частоты вращения на 520 об/мин обеспечивают оптимальную скорость резания корончатым сверлом с твердосплавными напайками. Корончатое сверло с твердосплавными напайками позволяет сверлить с минимальными усилиями, а специально разработанная геометрия режущей кромки корончатого сверла гарантирует требуемый диаметр отверстия.
- Может применяться для работы с любыми распространенными металлами и поверхностями благодаря регулировке частоты вращения в зависимости от задачи.
- Очень надежная работа благодаря проскальзывающей муфте. Защита пользователя благодаря отсоединению стороны отбора мощности от привода при перегрузке.
- ** Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
- Реверс вращения.
- Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения.
- Электронная регулировка оборотов.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.

- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
- Высокоточные корончатые сверла с твердосплавными напайками.
- Блокировка самопуска.
- Широкий ассортимент принадлежностей.

ВИДЕО: [FEIN KBH 25 - Новые технологии сверления!](#)

Технические характеристики:

Производитель	FEIN
Модель	KBH 25 S
Наименование	Ручная система для корончатого сверления
Номинальная потребляемая мощность	1 200 Вт
Эффективная мощность	680 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	0-520 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	50 Нм
Пусковой момент	50** Нм
Диаметр сверления стали корончатым сверлом	25 мм
Макс. диаметр сверла для нержавеющей стали	25 мм
Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом	30 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	20 мм
Диаметр сверления стали коронками	80 мм
Макс. глубина сверления коронками	4 мм
Зажим для корончатого сверла	QuickIN Plus
Угловой просвет	27 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	3,3 кг

Комплектация:

- 1 дрель для корончатого сверления по металлу KBH 25 S
- 1 центрирующее сверло
- 1 добавочная рукоятка
- 1 баллон спрея для сверления
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов