

КВЕ 50-2 FEIN Станок сверлильный на магнитном основании для корончатого сверления до 50 мм



Цена с НДС	142 601р.
Артикул	72705160000

Особенности

Легкий и мощный двухскоростной магнитный станок Eсо для корончатого и спирального сверления с набором базовых функций для работ в мастерской и на стройплощадке.

- Подходит для применения в жестких условиях благодаря высочайшему качеству изготовления.
- Мощный двигатель FEIN с высоким крутящим моментом и чрезвычайно большим диапазоном хода для корончатого и спирального сверления.
- Долгий срок службы и непревзойденная скорость работы при оптимальном соотношении цены и качества.
- Механический двухскоростной редуктор.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Оптимальный удельный вес.
- Устанавливаемая с любой стороны рукоятка подачи с шестигранной втулкой.

- Встроенный держатель с внутренним шестигранником.

Характеристики:

Наименование	Магнитный станок для корончатого сверления Eco (до 50 мм)
Производитель	FEIN
Модель	КВЕ 50-2
Номинальная потребляемая мощность	1 100 Вт
Эффективная мощность	650 Вт
Частота вращения под нагрузкой на первой передаче	260 об/мин
Частота вращения под нагрузкой на второй передаче	520 об/мин
Частота вращения на холостом ходу на первой передаче	330 об/мин
Частота вращения на холостом ходу на второй передаче	650 об/мин
Макс. диаметр спирального сверла	16 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Макс. диаметр корончатого сверла	50 мм
Макс. диаметр корончатого сверла HSS	50 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	12 000 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 90 мм
Кабель с штекером	3 м
Вес согласно ЕРТА	12,50 кг

Стандартная комплектация:

- 1 емкость для СОЖ
- 1 ремень для крепления
- 1 центрирующий штифт 100 мм
- 1 устройство защиты от прикосновения
- 2 ключа с внутренним шестигранником на 5 мм и 6 мм