

КВЕ 35 FEIN Станок сверлильный на магнитном основании для корончатого сверления до 35 мм



Цена с НДС	152 836р.
Артикул	72705060000

Особенности

Компактный и мощный односкоростной магнитный станок Eсо для корончатого и спирального сверления с набором базовых функций для работ на стройплощадке.

- Подходит для применения в жестких условиях благодаря высочайшему качеству изготовления.
- Мощный двигатель FEIN с высоким крутящим моментом и чрезвычайно большим диапазоном хода для корончатого и спирального сверления.
- Долгий срок службы и непревзойденная скорость работы при оптимальном соотношении цены и качества.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Оптимальный удельный вес.
- Устанавливаемая с любой стороны рукоятка подачи с шестигранной втулкой.
- Встроенный держатель с внутренним шестигранником.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность - 850 Вт
- Эффективная мощность - 450 Вт
- Скорость вращения под нагрузкой - 460 об/мин

- Скорость вращения на холостом ходу - **620 об/мин**
- Макс. диаметр спирального сверла - **13 мм**
- Макс. глубина сверления корончатого сверла - **50 мм**
- Макс. диаметр корончатого сверла - **35 мм**
- Макс. диаметр корончатого сверла HSS - **35 мм**
- Зажим для корончатого сверла - **3/4 in Weldon**
- Ход - **135 мм**
- Полный диапазон хода - **260 мм**
- Усилие удерживания магнитом - **12 000 Н**
- Размеры магнитной стойки - **195 x 90 мм**
- Кабель с штекером - **3 м**
- Вес согласно ЕРТА - **11,80 кг**

Стандартная комплектация:

- 1 емкость для СОЖ
- 1 ремень для крепления
- 1 центрирующий штифт 100 мм
- 1 устройство защиты от прикосновения
- 2 ключа с внутренним шестигранником на 5 мм и 6 мм