

## КВМ 65U Передвижной магнитный станок для корончатого сверления до 65мм



Цена с НДС

305 353р.

Артикул

72704361000

### Особенности

Двухскоростной станок КВМ 65 U сочетает в себе компактность и мощность. Его универсальное оснащение обеспечивает расширенную функциональность для использования в мастерских.

### Преимущества:

- Стабильная частота вращения даже в жестких условиях.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения длинных сверл.

### Особенности:

- Реверс вращения.

- Электронная регулировка частоты вращения.
- Зажим КМ 3.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости).

Применение:

- Спиральное сверление
- Корончатое сверление
- Нарезание внутренней резьбы

Видео FEIN KBM: <http://www.youtube.com/watch?v=c-NiYiPpLnl>

Характеристики:

Производитель	FEIN (Германия)
Конструктивное исполнение, модель	KBM 65 U
Макс. <input type="checkbox"/> корончатого сверла HM, мм	65
Макс. <input type="checkbox"/> корончатого сверла HSS, мм	45
Макс. глубина сверления корончатого сверла (опция), мм	50 (75*)
Макс. <input type="checkbox"/> спирального сверла, мм	25
Нарезание резьбы, макс., М	20
Макс. <input type="checkbox"/> зенкования, мм	50
Макс. <input type="checkbox"/> развертывания, мм	25
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1 300
Эффективная мощность, Вт	730
Частота вращения под нагрузкой (Первая передача), об/мин	120-240
Частота вращения под нагрузкой (Вторая передача), об/мин	260-520
Частота вращения под нагрузкой (Третья передача), об/мин	-
Зажим для корончатого сверла	QuickIN
Зажим инструмента, КМ	КМ3
Ход/диапазон хода шпинделя, мм	145/315
Диапазон юстировки сверлильной стойки, мм	± 6
Диапазон поворота сверлильной стойки	± 7°
Удерживающая сила магнита, Н	14 000
Размеры магнитного основания, мм	205 <input type="checkbox"/> 95
Длина кабеля с вилкой, м	4,0
Вес согласно ЕРТА, кг	16,1

\* с принадлежностями по дополнительному заказу

Стандартная комплектация:

- 1 пластиковый чемодан,
- 1 бачок для СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости),
- 1 ремень для крепления,
- 1 крючок для удаления стружки,
- 1 центрирующий штифт,
- 1 устройство защиты от прикосновения,
- 1 клин для выбивания спиральных свёрел.