

## Насадка прессовочная LR-60B для круглых матриц для RE-60

Цена с НДС	195 391р.
Артикул	47753



### Особенности

### Преимущества:

- Опрессовка зажимов для кабеля до 300 мм<sup>2</sup>
- Тонкая, эргономичная система с защелкой позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность

### Технические характеристики:

- Опрессовка медных и алюминиевых наконечников для кабеля до 300 мм<sup>2</sup>
- Приблизительное время цикла: 5 секунд
- Вес прессовочной насадки: 1,5 кг

### Дополнительные принадлежности:

- [Круглые матрицы для опрессовки медных зажимов DIN 46235 и соединений DIN 46267-1](#) :
  - [6 мм<sup>2</sup>](#), [10 мм<sup>2</sup>](#), [16 мм<sup>2</sup>](#), [25 мм<sup>2</sup>](#), [35 мм<sup>2</sup>](#), [50 мм<sup>2</sup>](#), [70 мм<sup>2</sup>](#), [95 мм<sup>2</sup>](#), [120 мм<sup>2</sup>](#), [150 мм<sup>2</sup>](#), [185 мм<sup>2</sup>](#), [240 мм<sup>2</sup>](#), [300 мм<sup>2</sup>](#);

- Круглые матрицы для опрессовки стандартных медных трубчатых зажимов и соединений :
  - 6 мм<sup>2</sup>, 10 мм<sup>2</sup>, 16 мм<sup>2</sup>, 25 мм<sup>2</sup>, 35 мм<sup>2</sup>, 50 мм<sup>2</sup>, 70 мм<sup>2</sup>, 95 мм<sup>2</sup>, 120 мм<sup>2</sup>, 150 мм<sup>2</sup>, 185 мм<sup>2</sup>, 240 мм<sup>2</sup>, 300 мм<sup>2</sup>;
- Круглые матрицы для опрессовки алюминиевых зажимов и соединений типа DIN :
  - 16-25 мм<sup>2</sup>, 35 мм<sup>2</sup>, 50 мм<sup>2</sup>, 70 мм<sup>2</sup>, 95-120 мм<sup>2</sup>, 150 мм<sup>2</sup>, 185 мм<sup>2</sup>, 240 мм<sup>2</sup>;