

Видеосистема в сборе SeeSnake Compact2 CS6Pак RIDGID (к-т с акб и з/у)

Цена с НДС	2 079 635р.
Артикул	48118



Особенности

SeeSnake Compact2 барабан камеры позволяет быстро и без особых усилий организовать и провести инспекцию в самых разнообразных по сложности и требованиям условиях. Compact2 включает в себя камеру с функцией самоориентации, которая расположена на конце проталкивающего кабеля, достаточно жесткого, чтобы его можно было использовать для проталкивания через небольшие или узкие трубы, но достаточно гибкого, чтобы проходить через многочисленные тесные изгибы.

В Compact2 есть проталкивающий кабель с покрытием, снижающим трение, длиной 30 м (100 футов) и самоориентирующаяся камера размером 25 мм (1 дюйм), разработанная для инспекции труб диаметром от 38 мм до 152 мм (от 1,5 дюйма до 6 дюймов) в зависимости от состояния трубы. Когда требуемое место в трубе найдено, то для обозначения этого места используйте встроенный зонд, работающий на частоте 512 Гц, а для определения положения зонда-приемника.

Все SeeSnake мониторы можно подсоединить к Compact2 с помощью SeeSnake системного кабеля. SeeSnake CS6Pак специально разработан для установки на блок подключения Compact2, что позволяет осуществлять быструю инспекцию, легкую сборку и не требующую усилий транспортировку. SeeSnake MiniPак может быть модифицирован для установки на блок подключения с помощью комплекта "Ручка со стыковочным узлом", который продается отдельно.

Уникальный блок подключения Compact2 значительно облегчает и ускоряет процесс сборки системы инспекции. Наклоните CS6Pак на нужный угол обзора, если он подсоединен к стыковочному узлу, или достаньте его из стыковочного узла и разместите его в рабочей зоне в удобном месте.

CS6Pак - это компактный, переносной монитор цифровых отчетов, который можно использовать для записи звука,

видео и фотографий при проведении инспекций труб. Использование CS6Pak с Compact2 позволяет, не покидая место проведения работ, предоставить заказчику USB устройство, которое содержит автоматически созданный отчет о проведенной инспекции.

Технические характеристики:

Вес	8 кг (17 фунтов)
Габаритные размеры	
Длина	625 мм (25 дюймов)
Высота	432 мм (17 дюймов)
Ширина	360 мм (14 дюймов)
Диаметр барабана	432 мм (17 дюймов)
Камера	
Тип	Самоориентирующаяся
Длина	38 мм (1,5 дюймов)
Диаметр	25 мм (1 дюйм)
Источник света	6 светодиодов
Зонд	512 Гц
Разрешение	PAL 768 x 576 пикселей, NTSC 648 x 488 пикселей
Пружинный механизм	
Тип	Одиночный
Длина, включая камеру	325 мм (12,8 дюйма)
Проталкивающий кабель	
Длина	30 м (100 футов)
Диаметр	6 мм (0,26 дюйма)
Диаметр стекловолокна	3 мм (0,14 дюйма)
Минимальный радиус изгиба	63 мм (0,26 дюйма)
Пропускная способность трубы	от 38 мм до 152 мм (от 1,5 дюйма до 6 дюймов)
Длина системного кабеля	3 м (10 футов)
Рабочая среда	
Температура эксплуатации	от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)
Температура хранения	от -10°C до 70°C (от 14°F до 158°F)
Степень защиты оболочки без монитора	IPx5
Относительная влажность	от 5 % до 95 %
Высота над уровнем моря	4000 м (13120 футов)

Стандартная комплектация:

- [Барабан SeeSnake Compact2 с видеокабелем, камерой и Блоком подключения](#)
- [Монитор CS6xPak](#)
- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0 Ah](#)
- [Устройство зарядное для аккумуляторов 18.0V](#)
- [Руководство по эксплуатации на русском языке](#)
- DVD диск с информацией о продукте

