

Барабан Mini SeeSnake, длина 30м со счетчиком длины и самовыравнивающейся камерой 35мм

Цена с НДС	812 879р.
Артикул	24908
Аналог	Барабан Mini SeeSnake, длина 30м со счетчиком длины и самовыравнивающейся камерой 30мм



Особенности

Барабан инспекционной видеосистемы Mini SeeSnake® прост в эксплуатации и изготовлен из высококачественных материалов. Инспекционная видеосистема Mini SeeSnake® предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

При помощи универсального разъема инспекционной видеосистемы SeeSnake® любой барабан можно подключить к любому [ВИДЕОМОНИТОРУ](#).

Характерные особенности:

- **Закрытый антикоррозийный литой барабан**
 - Коррозионностойкий ударопрочный закрытый барабан препятствует вытеканию грязи во время транспортировки.
 - Счетчик измеряет длину погруженной в трубопровод части кабеля видеосистемы.
- **Проталкивающий кабель**
 - Проталкивающий кабель: диаметр 8мм
 - Кабель и камера выдерживают давление воды в 10 бар (глубина 100 м)
 - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью.
- **Пружинный держатель из нержавеющей стали**
 - Содержит встроенный передатчик FleXmitter 512 Гц.
 - Механическое соединение содержит фиксирующие втулки из нержавеющей стали и защитные кабели, обеспечивающие совместную работу элементов системы.
 - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.

- Высококачественная головка камеры
 - Цветная видеосъемка.
 - Корпус из нержавеющей стали.
 - Возможность регулировки яркости освещения.
 - Сапфировый объектив, защищенный от царапин.
 - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
 - Функция самовыравнивания: изображение на мониторе всегда будет соответствовать горизонту (зависит от комплектации).

[Инструкция по эксплуатации барабанов Mini SeeSnake \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - SeeSnake Inspection Reels And Cameras\).](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - Choosing The Correct RIDGID SeeSnake Push Cable\).](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID SeeSnake Standard, Mini & Compact2 Tutorial\).](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(Product Line Overview - SeeSnake Cameras\).](#)

[Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - How To Choose The Correct RIDGID SeeSnake Camera Guide\).](#)

Технические характеристики:

Модель	Mini SeeSnake
Диаметр inspectируемых труб, мм	50 - 300
Минимальный диаметр отводов 90°, мм	75
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	35
- длина, мм	42
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	6 светодиодов повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC	

- PAL	768*494
- функция самовыравнивания Self-Leveling	есть
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	30
- диаметр, мм	8
- предельный радиус изгиба, мм	
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации	от - 20° до + 40° C
- температура хранения	
- влажность	
- глубина водонепроницаемости	100
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	
Вес, кг	11,1

Стандартная комплектация:

- Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой в транспортировочной тележке,
- Шаровая направляющая насадка - 2шт,
- Центрирующая насадка - 4 шт,
- Ключ для насадок,
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Устройства согласования барабана с ноутбуком или компьютером (для использования их в качестве монитора и не только):
 - [SeeSnake LT1000](#)
 - [SeeSnake LT1000M](#)
- [Мониторы SeeSnake](#)

- SeekTech трассоискатели:
 - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- NaviTrack приемники:
 - [Локаатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)
 - [Локаатор трубопроводов NaviTrack™](#)