

## Барабан Mini SeeSnake, длина 61м со счетчиком длины и самовыравнивающейся камерой 30мм

|            |           |
|------------|-----------|
| Цена с НДС | 729 365р. |
| Артикул    | 48493     |



## Особенности

Барабан инспекционной видеосистемы Mini SeeSnake® прост в эксплуатации и изготовлен из высококачественных материалов. Инспекционная видеосистема Mini SeeSnake® предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

При помощи универсального разъема инспекционной видеосистемы SeeSnake® любой барабан можно подключить к любому [ВИДЕОМОНИТОРУ](#).

## Характерные особенности:

- **Закрытый антикоррозийный литой барабан**
  - Коррозионностойкий ударопрочный закрытый барабан препятствует вытеканию грязи во время транспортировки.
  - Счетчик измеряет длину погруженной в трубопровод части кабеля видеосистемы.
- **Проталкивающий кабель**
  - Проталкивающий кабель: диаметр 8мм
  - Кабель и камера выдерживают давление воды в 10 бар (глубина 100 м)
  - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью.
- **Пружинный держатель из нержавеющей стали**
  - Содержит встроенный передатчик FleXmitter 512 Гц.
  - Механическое соединение содержит фиксирующие втулки из нержавеющей стали и защитные кабели, обеспечивающие совместную работу элементов системы.
  - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.

- Высококачественная головка камеры
  - Цветная видеосъемка.
  - Корпус из нержавеющей стали.
  - Возможность регулировки яркости освещения.
  - Сапфировый объектив, защищенный от царапин.
  - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
  - Функция самовыравнивания: изображение на мониторе всегда будет соответствовать горизонту (зависит от комплектации).

[Инструкция по эксплуатации барабанов Mini SeeSnake \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - SeeSnake Inspection Reels And Cameras\).](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - Choosing The Correct RIDGID SeeSnake Push Cable\).](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID SeeSnake Standard, Mini & Compact2 Tutorial\).](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID \(Product Line Overview - SeeSnake Cameras\).](#)

[Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID \(RIDGID - How To Choose The Correct RIDGID SeeSnake Camera Guide\).](#)

Технические характеристики:

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Модель                              | Mini SeeSnake                    |
| Диаметр inspectируемых труб, мм     | 40 - 200                         |
| Минимальный диаметр отводов 90°, мм | 50                               |
| Технические характеристики камеры:  |                                  |
| - диаметр, мм                       | 30                               |
| - длина, мм                         | 42                               |
| - встроенный зонд 512 Гц            | есть                             |
| - освещение                         | 6 светодиодов повышенной яркости |
| - разрешение:                       |                                  |
| - NTSC                              |                                  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - PAL                                    | 768*494             |
| - функция самовыравнивания Self-Leveling | есть                |
| Проталкивающий кабель:                   |                     |
| - длина, м                               | 61                  |
| - диаметр, мм                            | 8                   |
| - предельный радиус изгиба, мм           |                     |
| Рабочая среда:                           |                     |
| - температура при эксплуатации           | от - 20° до + 40° C |
| - температура хранения                   |                     |
| - влажность                              |                     |
| - глубина водонепроницаемости            | 100                 |
| Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм  |                     |
| Вес, кг                                  | 26,4                |

Стандартная комплектация:

- Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой в транспортировочной тележке,
- Шаровая направляющая насадка - 2шт,
- Центрирующая насадка - 4 шт,
- Ключ для насадок,
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Устройства согласования барабана с ноутбуком или компьютером (для использования их в качестве монитора и не только):
  - [SeeSnake LT1000](#)
  - [SeeSnake LT1000M](#)
- [Мониторы SeeSnake](#)

- SeekTech трассоискатели:
  - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
  - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
  - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- NaviTrack приемники:
  - [Локаатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)
  - [Локаатор трубопроводов NaviTrack™](#)