

Барабан SeeSnake Compact2

Цена с НДС	1 445 566р.
Артикул	48098



Особенности

Барабан инспекционной видеосистемы RIDGID® SeeSnake® Compact2 обеспечивает идеальный обзор внутри всевозможных сточных труб жилых, коммерческих и производственных комплексов, облегчая вам работу и делая ее более эффективной. Барабан прост в эксплуатации и изготовлен из высококачественных материалов. Инспекционная видеосистема предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздухопроводов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

При помощи универсального разъема инспекционной видеосистемы SeeSnake® любой барабан можно подключить к любому [ВИДЕОМОНИТОРУ](#).

Характерные особенности:

- Прочный корпус барабана:
 - Коррозионностойкий ударопрочный барабан приспособлен для эксплуатации даже в жестких условиях работы день за днем.
 - Встроенный счетчик длины кабеля с возможностью обнуления точки отсчета на любом участке.
- Проталкивающий кабель
 - Прочный проталкивающий кабель: диаметр 6,0 мм,
 - Кабель и камера водонепроницаемы,
 - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью,

- Наличие внешнего кожуха у проталкивающего кабеля позволяет снизить усилие, с которым операторы должны проталкивать головку камеры.
- Пружинный держатель камеры из нержавеющей стали
 - Содержит встроенный передатчик (зонд) Flexmitter 512 Гц, позволяющий определить местоположение коммуникации под землей (для этого необходимо дополнительное трассопоисковое оборудование RIDGID SeekTech).
 - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.
- Высококачественная головка камеры
 - Цветная видеосъемка.
 - Корпус из нержавеющей стали.
 - Возможность регулировки яркости освещения.
 - Сапфировый объектив, защищенный от царапин.
 - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
 - Функция самовыравнивания: изображение на мониторе всегда будет соответствовать горизонту.

[Инструкция по эксплуатации барабана Compact2 \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик обзор барабана RIDGID SeeSnake Compact2](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

Технические характеристики:

Модель	Compact2
--------	----------

Диаметр inspectируемых труб, мм	38 - 150
Минимальный диаметр отводов 90°, мм	40
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	25
- длина, мм	38
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	6 светодиодов повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC, пиксели	648*488
- PAL, пиксели	768*576
- функция самовыравнивания Self-Leveling	есть
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	30
- диаметр, мм	6,0
- предельный радиус изгиба не менее, мм	63
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации, ° C	от - 10° до + 50° C
- температура хранения, ° C	от - 10° до + 70° C
- влажность, %	5 % - 95 %
Степень защиты (без монитора)	IPx5
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	625*432*360
Вес, кг	8,0

Стандартная комплектация:

- SeeSnake Compact2 (Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой в транспортировочной раме)
- Блок подключения
- Комплект трубных направляющих
- Гаечный ключ

- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Мониторы SeeSnake наиболее подходящие для данного барабана:
 - [CS6Pack Цифровой монитор](#)
- Любой монитор серии [SeeSnake](#)
- SeekTech трассоискатели:
 - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- NaviTrack локаторы:
 - [Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)
 - [Локатор трубопроводов NaviTrack™](#)