

CS12x Цифровой записывающий монитор с Wi-Fi для систем видеодиагностики SeeSnake

Цена с НДС	1 286 640р.
Артикул	57283



Особенности

Информативный монитор RIDGID® SeeSnake® CS12x с поддержкой Wi-Fi представляет собой универсальное решение для записи данных и предоставления результатов инспекции вашим клиентам непосредственно с производственной площадки.

Предназначенный для обеспечения высокой скорости и эффективности работы, монитор CS12x записывает изображения и видео непосредственно на USB накопитель. Установите накопитель большой емкости в отсек для накопителя, чтобы вам наверняка хватило памяти для хранения данных. Профессиональные мультимедийные отчеты создаются автоматически во время вашей работы, повышая вашу производительность и помогая вам быстрее перейти к выполнению следующего заказа.

CS12x совместим со всеми барабанами камеры See Snake и может устанавливаться на See Snake M ах rM200 для удобства транспортировки. Питание системы может обеспечиваться двумя батареями или с помощью адаптера переменного тока, она оснащена дисплеем с диагональю 307 мм [12,1 дюймов] с высоким разрешением и хорошей видимостью в дневное время суток.

Особенности:

- Возможность подключения: потоковая передача и/или запись инспекций в iOS или Android.
- Дистанционное управление посредством бесплатного приложения HQx Live.
- Возможность сохранения информации на двух USB дисках-накопителях одновременно.
- Возможность одновременного использования двух аккумуляторов для длительной работы без подзарядки.
- Улучшенный дисплей 12.1” с разрешением 1024 x 768 пикселей, с хорошим контрастом, четким и ярким изображением даже при дневном свете.
- Более мощный процессор обеспечивает быструю загрузку и реакцию.

[Инструкция по эксплуатации SeeSnake CS12x \(на русском языке\).](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS12x Tutorial – Quick Start \(быстрое начало работы\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS12x Tutorial – Storage Options \(возможности хранения данных\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CS12x Tutorial – How to Copy a Job \(Как скопировать фото/видео\)](#)

[ВИДЕО: SeeSnake RIDGID CSx Tutorial – Wi-Fi Setup \(Настройка Wi-Fi соединения\)](#)

[ВИДЕО: HQx Live for Android & iOS - Faster Sharing, Quicker Approval](#)

[Брошюра с краткой информацией о товаре](#)

Технические характеристики:

Производитель	RIDGID
Наименование	Монитор для систем теле-/видеоинспекции SeeSnake

Модель	CS12x
Источник питания	Одна или две литий-ионных батареи 18 В или адаптер переменного тока
Номинальная мощность	35 Вт (15-25 В постоянного напряжения)
Дисплей	
Тип	Цветной ЖК-дисплей
Размер	307 мм (12.1")
Разрешение	1024 x 768 пикселей, XGA
Яркость	500 кд/м ²
Аудиовизуальная информация	
Стандартное видео	MPEG4 (H.264) 30 кадров/с
Видео в режиме «Автозапись»	MPEG4 (H.264) Формат, обеспечивающий сильное сжатие данных и использующий частоту кадров, которая оптимизирована для экономии памяти при проведении инспекций труб
Фотография	JPG
Фотокомментарий (PhotoTalk™)	MPEG4 (H.264) Одиночное изображение со звуковым комментарием
Звук	Встроенные микрофон и динамик
Метод передачи	USB 2.0
USB порты	2 x 0,5 A
Стандарты связи	
Bluetooth	4.0
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
GPS	Встроенный
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации*	от -10°C до 50°C
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Относительная влажность	от 5 % до 95 %
Максимальная высота над уровнем моря	4000 м
Степень защиты	IP65 (вкл. аккумуляторы и переходник)
Размеры	
Глубина	506 мм
Ширина	394 мм
Высота	302 мм
Вес без источника питания	6,3 кг

*Адаптер переменного тока предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C. Использование адаптера переменного тока может накладывать ограничения на эксплуатацию устройства в условиях экстремальных температур.

Стандартная комплектация:

- Монитор SeeSnake CS12x
- Адаптер переменного тока (блок питания 220В)
- USB накопитель на 8 Гб (с предустановленным приложением HQ)
- [Руководство по эксплуатации на русском языке](#)

Дополнительные принадлежности:

- Барабан [nanoReel](#) (для SeeSnake) (для труб 20 - 50 мм, максимальная длина 25 м)
- Барабан [microDrain D30](#) (для SeeSnake) без зонда (для труб 32 - 100 мм, максимальная длина 10 м)
- Барабан [microDrain D65S](#) (для SeeSnake) с зондом (для труб 32 - 100 мм, максимальная длина 20 м)
- Барабан [MicroReel L100](#) (для SeeSnake) без счетчика длины (для труб 40 - 125 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабан [MicroReel L100C](#) (для SeeSnake) со счетчиком длины (для труб 40 - 125 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабаны [SeeSnake Compact](#) (для труб 40 - 150 мм, максимальная длина 30 м)
- Барабаны [SeeSnake Max rM200](#) (для труб 38 - 150 мм, максимальная длина 61 м)
- Барабаны [Mini SeeSnake](#) (для труб 40 - 200 мм, максимальная длина 61 м)
- Барабаны [SeeSnake Plus](#) (для труб 50 - 300 мм, максимальная длина 99 м)
- SeekTech трассоискатели (для поиска зонда 512 Гц):
 - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
 - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- NaviTrack локаторы (для поиска зонда 512 Гц):
 - [Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)

Аккумуляторы и зарядные устройства:

- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 2.0Ah Advanced Lithium](#)
- [Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0Ah Advanced Lithium](#)
- [Зарядное устройство RBC20 для акб 18В Advanced Lithium](#)
- [К-т: зарядное устройство и 2 акб 18В Advanced Lithium](#)
- [Сетевой адаптер 230V / 18.0V для SeeSnake](#)